

CONVERTITORE DISPLAYPORT

I convertitori DisplayPort Lindy offrono una versatile gamma di soluzioni alle attuali sfide di connettività, fornendo opzioni affidabili per una perfetta integrazione in ambienti professionali e privati.

Specializzata nella conversione dei segnali AV, Lindy garantisce la comunicazione dei dispositivi elettronici senza sforzo e l'adattamento a una varietà di requisiti di connessione, facilitando un'esperienza utente più fluida ed efficiente.

CONVERTER DISPLAYPORT 1.2 A HDMI 18G ATTIVO

4K



- Collega un computer DisplayPort a un display HDMI 4K
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz
- Audio passante se supportato dalla sorgente video

No. 41068

CONVERTER MINI DISPLAYPORT 1.2 A HDMI 18G ATTIVO

4K



- Collega un computer Mini DisplayPort a un display HDMI 4K
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz
- Audio passante se supportato dalla sorgente

No. 41069

CONVERTER ATTIVO DA DISPLAYPORT 1.4 A HDMI 8K

8K



- Collega un computer DisplayPort 1.4 a un display HDMI 8K
- Supporta risoluzioni fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160 @120Hz
- Audio passante se supportato dalla sorgente video

No. 41094

CONVERTER DVI A DISPLAYPORT ATTIVO

- Converte un segnale da DVI-D a DisplayPort
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz
- Aggiunge uno schermo DisplayPort da un'interfaccia DVI



No. 38145

CONVERTER DA USB TIPO C A VGA

- Converte una porta USB Tipo C in una porta VGA
- Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200@60Hz
- Richiede una porta/bus USB per supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode



No. 43355

**CONVERTER USB TIPO C
A HDMI 4K60**

4K



- Converte una porta USB Tipo C in una porta HDMI
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 3840x2160@60Hz
- Richiede una porta/bus USB per supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode

No. 43339

**CONVERTER DA USB TIPO C A
DISPLAYPORT 8K60**

8K



- Converte una porta USB Tipo C in una connessione DisplayPort 8K
- Supporta risoluzioni fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120Hz
- Richiede una porta/bus USB per supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode

No. 43337

**CONVERTER DA USB TIPO C
A HDMI 8K60**

8K



- Converte una porta USB tipo C in una connessione HDMI 8K-compatible
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 7680x4320@60Hz e 3840x2160@120Hz
- Richiede una porta/bus USB per supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode

No. 43327

**CONVERTER HDMI 4K60 A
DISPLAYPORT 1.2**

4K



- Collega una sorgente HDMI a un display DP
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Incluso cavo di alimentazione USB

No. 38327

BLOCCARE. COLLEGARE. PROTEGGERE.

Grazie alla facilità di installazione plug-and-play, i cavi di sicurezza di rete Cat.6A Lindy rappresentano una soluzione completa per chi cerca comodità e sicurezza senza compromessi per le proprie connessioni di rete.

**Disponibili in lunghezze da
0,3 m a 20 m**

VISITA IL NOSTRO WEBSHOP
PER LA GAMMA COMPLETA
LINDY.IT



DOCKING STATION

Migliora le tue installazioni AV con le docking station Lindy, progettate per ottimizzare il tuo flusso di lavoro AV. Le docking station Lindy offrono una comodità senza pari, ottimizzando il collegamento di telecamere, monitor, microfoni e altre apparecchiature AV.

Semplifica il flusso di lavoro e le connessioni e sfrutta appieno il potenziale delle tue installazioni AV con Lindy.

DST-PRO USB4

CONNESSIONE USB4 TIPO C, SINGOLO DISPLAY (8K) O DOPPIO DISPLAY (4K), 1X HDMI, 1X DP, RICARICA PASS-THROUGH 100W, BC 1.2

- Supporta 8K 30Hz per un singolo schermo o 4K 60Hz per due schermi (utilizzando DP MST)
- Hub integrato con 4 porte USB 3.2 10 Gb/s
- 4x USB 3.2 Gen 2 (2 x tipo C, 1 x tipo A), 2 x USB 2.0 (tipo A), Gigabit Ethernet, audio analogico, lettore di schede SD


8K

No. 43372

DST-PRO 5K XT

USB-C CON TRIPLO DISPLAY (4K) O SINGOLO DISPLAY (5K), HDMI & 2X DP, RICARICA PASS-THROUGH 100 W, BC 1.2

- Supporta 5K@60Hz (DisplayPort) e 4K@60Hz (HDMI) per opzioni di visualizzazione singola o doppia.
- Supporta 1x 4K@60Hz e 2x 4K@30Hz per display tripli
- USB 3.2 5Gbit/s
- 3x USB tipo A, 1 x tipo C, RJ-45, lettore Micro-SD e SD, audio


5K

No. 43349

DST-PRO UNIVERSAL

CONNESSIONE UNIVERSALE USB-C E TIPO A CON TRIPLO DISPLAY (4K), 3X HDMI, 2X DP, RICARICA PASS-THROUGH 100W, BC 1.2

- Supporta 4K@60Hz per l'opzione a singolo display
- Supporta 1x 4K@30Hz e 2x 4K@60Hz per l'opzione a tre display
- 3x HDMI, 2 x DisplayPort
- USB 3.2 10Gbit/s
- 3 x USB tipo A, 2 x tipo C, RJ-45, audio


4K

No. 43366

DOCKING STATION KVM 2 PORTE

COMBINA UNO SWITCH KVM E UNA DOCKING STATION, CONTROLLA 2 DISPOSITIVI DA UNA CONSOLE KVM A DOPPIO DISPLAY, SINGOLO (4K) O DOPPIO DISPLAY (4K30 + 1080P), BC 1.2

- Controllo di due dispositivi sorgente USB-C (PC, smartphone, tablet) da un'unica tastiera, mouse e monitor: ideale per le applicazioni in ufficio e nelle sale conferenze
- Entrambe le sorgenti possono utilizzare i dispositivi USB collegati (5 Gbit/s per porta).
- Supporta 1x 4K@60Hz e 1x 4K30 + 1x 1080p per doppio display
- Doppio USB Power Delivery 3.0 (100W + 65W)
- 3x USB Tipo A, 3x USB-C (1 per PD), RJ-45, Audio


4K

No. 43202