

**C&D ELETTRONICA** SRL

BERGAMO 24126  
Via Oprandi, 17  
Tel. 035 199 55 011  
Fax 035 199 55 099

E-COMMERCE  
www.cedelettronica.com  
E-MAIL  
mail@cedelettronica.com  
cedelettronica@pec.it

[WWW.CEDELETRONICA.COM](http://WWW.CEDELETRONICA.COM)

LABORATORIO EMC  
PROVE DI COMPATIBILITA'  
Elettromagnetica

[WWW.MTEK.IT](http://WWW.MTEK.IT)

C.F. 00895950160  
P.IVA IT00895950160

Cap. Soc. 500.000,00 Euro i.v.  
R.E.A. BG-180921



Registro A.E.E. n.IT08020000003208  
Registro PILE n. IT16010P00003973

## Rinnovabili 2026

### Componenti per sistemi autonomi - Kit completi per sistemi isolati

**Kit solare 20W lampada LED batteria 12Ah**


con pannello 20 W, regolatore di carica con crepuscolare, 4 lampade a LED, batteria 12Ah.

1  
€ 72,80

2+  
€ 71,12

(STKIT20WVVO)


### Moduli Fotovoltaici - Moduli Silicio MONO

**Modulo monocristallino 515Wp DM515G12RT-B54HB**

N-type  
Bifacial Module with Double Glass  
23,4% Efficiency

**New**[chiedere](#)

(SRTG2010)

**Modulo monocristallino 410W JA SOLAR JAM54S30-410/MR**

1722x1134x30 mm. - Vmp 31,45V - Imp 13,04A

[chiedere](#)

(STJAM54410)

### Moduli Silicio - Moduli Piccoli

**Pannello solare 200W 12V policristallino**

1480x670x30mm (per camper, barca, baita)  
MODULO FOTOVOLTAICO ES200MS MONOCRISTALLINO 12V 200 W

Dimensioni: 1480x670x30 mm  
Peso: 11 Kg

[chiedere](#)

(STR200W12)

**Pannello solare 20W policristallino**

Pannello solare fotovoltaico 12V in silicio policristallino, ideale per alimentare camper, barche, baite, case di campagna, sistemi di videosorveglianza, ponti radio ecc.  
Questo tipo di pannello solare è particolarmente indicato per l'utilizzo in sistemi fotovoltaici off-grid, in siti sprovvisti dalla rete elettrica.

Potenza Nominale (Pmax) W 20W

1+  
€ 29,90

3+  
€ 29,44

(STSR20P20W)

## Moduli Silicio - Moduli Piccoli



### **Pannello solare 5W 7500-SOL6N**

Realizzato in silicio amorfo, è in grado di fornire una tensione di 13,5V e una corrente massima di 350 mA. Dispone di cavo lungo 3 metri con spina accendisigari e morsetti a coccodrillo. Dimensioni: 352x338x16 mm. Il dispositivo integra un circuito di ricarica, pertanto per un corretto utilizzo, la batteria deve essere collegata direttamente al pannello. Non utilizzare in abbinamento a questo prodotto un regolatore di carica. IP61.

1+  
€ 51,83

(ST=SOL6N)



### **Pannello solare 100W 12V policristallino**

Pannello fotovoltaico da 100 W realizzato in vetro temprato antigrandine, con celle in silicio policristallino di Grado "A" incapsulate in EVA e rivestite con pellicola waterproof che rende i pannelli resistenti alle intemperie e adatti quindi ad un uso esterno. La cornice in alluminio anodizzato che lo rende ancora più rigido e semplice da fissare su diverse strutture di sostegno.

chiedere

(STSR100W12)

## Componenti per sistemi autonomi - Centraline e Regolatori



### **Regolatore di carica solare 15A 200W MPPT MPL15**

SOLARFARM 12/24 BATT. 200W 60Voc

The MPPT MPL15A Controller from SOLARFAM is an advanced device designed to optimize energy collection in photovoltaic solar systems. With MPPT (Maximum Power Point Tracking) technology, this controller adjusts the solar panel voltage to ensure maximum system efficiency. Ideal for small-scale solar installations, it provides reliable

1+  
€ 52,50

3+  
€ 42,00

(ECPSR1080)



### **Regolatore di carica solare 20A MPPT ALC RC20MPPT**

12/24 BATT. 240/480W 60/90V Voc

Regolatore di carica MPPT 20A 12-24V display LCD

Tensione nominale batteria: Riconoscimento automatico 12V / 24V  
Carico massimo: 20A

1  
€ 151,04

2+  
€ 136,88

(ECPSR1060)



### **Regolatore di carica solare SOLAREG10**

Regolatore di carica per applicazioni fotovoltaiche controllato da microcontrollore e in grado di funzionare automaticamente sia a 12 che a 24 V. Consente di fornire il giusto grado di corrente alle batterie proteggendole da un eccesso di scarica o carica con lo scopo di prolungarne il più possibile il ciclo di vita. Attenzione! utilizzare solo con pannelli solari da 12 e 24 V.

1+  
€ 13,39

(ST=SOLREG10)



### **Regolatore di carica solare 30A PWM ALC RC30PWM**

12/24 BATT. PV 40/55V (VOC) 360/690W

RegolatoreDiCarica PWM 30A 12-24V rilev.automatico tensione

Tensione nominale batteria: Riconoscimento automatico 12V / 24V  
Carico massimo: 30A

1+  
€ 56,64

3+  
€ 51,33

(ECPSR1055)



### **Regolatore di carica solare 40A MPPT ALC RC40MPPT**

12/24 BATT. PV 100V (VOC) 560/1120W

Regolatore di carica MPPT 40A 12-24V display LCD

CARATTERISTICHE E FUNZIONI PRINCIPALI

- Funzione regolatore MTTP.

1  
€ 226,20

2+  
€ 210,60

(ECPSR1065)

## Mobilità elettrica - Ricarica portatile

## Mobilità elettrica - Ricarica portatile



### **Ricarica portatile 10A cavo tipo 2 6 mt.**

LAPP 5555921001 MONOFASE 10A 2,3kW SHUKO

Stazione di ricarica portatile Basic, Tipo 2, spina tedesca, fino a 2,3 kW, 6 m

(5555921001) 10 A, monofase, per la ricarica di auto ibride ed elettriche con connessione di Tipo 2

MONOFASE 230Vac 10A 2,3kW

1  
€ 192,00

2+  
€ 174,00

(LHRM1015)

## Mobilità elettrica - Cavi adattatori



### **Cavo di ricarica tipo 2 1PH 32A 7,4kW HELIX**

LAPP 5555935002 MONOFASE CCS MODE3

HELIX cavo di ricarica i Tipo 2, fino a 7,4 kW, m, nero

(5555935002) 32 A, monofase, per la ricarica di auto ibride ed elettriche con connessione di Tipo 2

1  
€ 162,00

2+  
€ 154,80

(LHRM1030)

## Quadri e Dispositivi - Dispositivi di Protezione



### **Fusibile 10A 1000Vdc 10x38 FF138310/DC PV Solar**


Fusibile 10A 1000Vdc 10x38 FF138310/DC PV Solar

1+  
€ 15,96

5+  
€ 12,70

(FUFLF10A)

## Connettori FV - MULTI-CONTACT



### **Connettore SOLAR MC4 femmina KBT4/6II 4-6 mmq.**

Connettore SOLAR MC4 femmina KBT4/6II

1+  
€ 1,79

10+  
€ 1,75

(ECSCM4BT62)



### **Connettore SOLAR MC4 maschio KST4/6II 4-6 mmq.**

Connettore SOLAR MC4 maschio KST4/6II

1+  
€ 1,52

10+  
€ 1,49

(ECSCM4ST62)

## Connettori FV - TYCO



### **Connettore SOLAR TYCO maschio "PLUS" (+) 4 mmq.**

1394461-3

1+  
€ 1,99

10+  
€ 1,95

(ECSTYMP42)

## Connettori FV - HUBER SUHNER



### **Connettore SOLAR 4 mmq. femmina T-LOCK articolo 24.500095**

articolo 24.500095

1+  
€ 1,3710

10+  
€ 1,3420

(ECSH4FT3668)

## Utensili Cablaggio FV - MULTI-CONTACT



### **Cavo solare MC4<>MC4 M/F 4,5 mt. AS28**

Prolunga cavo 2,5mmq doppia testa 4.5m

- Tensione massima: 1500V DC
- Corrente massima: 30A
- Sistema di connessione: MC4
- Resistenza di contatto: 0.5 mOhm

1+  
€ 26,00

3+  
€ 21,45

(STSR1240)

## Strutture e Supporti - Minuterie di Fissaggio



### **Staffe triangolari per pannello solare AS03**

SET staffe per pannelli solari 200-350W

Staffe triangolari per pannelli solari con potenza inferiore o uguale tra i 200W ed i 350W.

- Inclinazione regolabile.
- Lunghezza staffe: 104cm.

1+  
€ 65,60

3+  
€ 59,45

(STR1245)



The technology network for your custom projects

# cedelettronica.com