

**C&D ELETTRONICA SRL**

BERGAMO 24126
Via Oprandi, 17
Tel. 035 199 55 011
Fax 035 199 55 099

E-COMMERCE
www.cedelettronica.com
E-MAIL
mail@cedelettronica.com
cedelettronica@pec.it

WWW.CEDELLETTRONICA.COM

LABORATORIO EMC
PROVE DI COMPATIBILITA'
ELETTROMAGNETICA

**WWW.MTEK.IT**

C.F. 00895950160
P.IVA IT00895950160

Cap. Soc. 500.000,00 Euro i.v.
R.E.A. BG-180921



Registro A.E.E. n.IT0802000003208
Registro PILE n. IT16010P00003973

Alimentatori 2025

AC/DC - Adattatori di rete



Alimentatore 230Vac 12V-5Amax 60W DT125N

100:240Vac - DC OUT 5,5/2,1 - 5,5/2,5mm
Alimentatore Switching per Monitors e TV e apparati elettronici
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita: 12 V DC 5000mA
- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple

1+

€ 18,00

3+

€ 15,50

(KENVB1055)



Alimentatore AC/DC 3A MULTI 5-15Vdc 36W AP515

8x DC PLUG 5-6-7.5-9-12-13.5-15Vdc 3Amax

Tensione di uscita: 5,0/6,0/7,5/9,0/12/13,5/15 V c.c. -- Prestazioni: 36 W -- dimensioni: 110 x 50 x 30 mm
Connettori DC: - 2,5 mm - 3,5 mm - 3,5 x 1,35 mm - 5,0 x 2,1 mm - 5,5 x 1,5 mm - 5,5 x

1+

€ 19,20

3+

€ 17,40

(KENVB1083)



Alimentatore switching 100-240Vac da 5 a 24Vdc 3.0A 40VA

Alimentatore Switching Universale regolabile di nuova concezione che permette di variare la tensione di uscita (da 5 a 24 Vdc) tramite l'inserzione di una delle 20 resistenze in dotazione.

Tensione ingresso: 100-240vac 50/60hz potenza: 36w alta efficienza model: dotato di resistor intercambiabili universale (anche strisce a led)

1+

€ 21,76

3+

€ 19,72

(KEVNB1010)



Alimentatore switching 100-240Vac 12V-10A max 120VA

Alimentatore Switching Mode dal 100-240Vac Uscita 12Vcc 10A con spinotto 5,5x2,5 mm.

1+

€ 39,00

3+

€ 36,40

(KEVNB1022)



Alimentatore switching 230Vac 24V-1Amax 24VA AP241

100-240Vac - 5,5x2,5 - 5,5x2,5

Ingresso: 100 - 240V AC

Uscita: 24V DC

Corrente: 1A

2 spinotti in dotazione: 5.5x2.1mm , 5.5x2.5mm

1+

€ 10,61

5+

€ 8,76

(KEVNB1048)



Alimentatore switching 25VA 3/4.5/5/6/7.5/9/12V AP225

Protezioni cortocircuito e sovraccarico

Alimentatore Switching 3-4.5-5-6-7.5-9-12Vcc 2.25A

Alimentatore Switching Mode dal 100-240Vac ;

- 7 Uscite da :3-4.5-5.0-6-7.5-9-12 Vcc. 2250mA ;

- 6 Plug (spinotti) : mm 5.5x2.5 - 5.5x2.1- 4.0x1.7- 3.5x1.35 - 2.35x0.75 ; Micro USB.

1+

€ 14,04

5+

€ 12,09

(KEVNB1064)

**Alimentatore switching 100-240Vac 3->12V 10VA AP010**

Alimentatore Switching 3-4.5-5-6-7.5-9-12 VDC 1A

Uscita stabilizzata, basso ripple, alta efficienza.

- 5 connettori d'uscita intercambiabili in dotazione: 5.5x2.5mm - 5.5x2.1mm - 4.0x1.7mm - 3.5x1.35mm - 2.35x0.75mm.

- Protetto contro il corto circuito ed il sovraccarico

1+
€ 10,08

5+
€ 8,68

(KEVNB1120)

**Alimentatore switching 12Vdc-2A 24VA K1220**

Alimentatore Switching 12 Vcc 2A

Alimentatore switching ingresso 100-240vca 50/60 hz uscita 12 vdc-2A potenza 25w spinotto plug 5,5*2,1 mm -- 5.5x2.5mm

Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

Uscita: 12 V DC 2000mA

1+
€ 10,00

5+
€ 8,25

(KEVNB1200)

**Alimentatore lineare 100/240V 600mA 3...12Vdc 5V USB**

Alimentatore switching universale 600 mA 7,2 W stabilizzato di dimensioni ultra compatte con ingresso diretto sulla presa 100/240 Vac - 50/60 Hz e uscita regolabile DC (3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vdc) tramite apposito commutatore rotativo. Questo alimentatore è dotato di connettore universale a cui applicare una delle otto spine di alimentazione DC coassiali in dotazione.

1+
€ 10,79

5+
€ 8,58

(ST1AL-TN)

**Alimentatore switching 24VA 9/12/13.5/15/18/24V MD15**

6 PLUG -PROTEZIONE CC/SOVRATENSIONE/TEMP

Plug-in switching power supply with europlug

- Universal input
- Protections: short circuit/over load
- Insulation Class II

1+
€ 18,00

3+
€ 15,50

(KEVNB1063)

**Alimentatore 230Vac>12V-8A presa auto AP128**

100W - PRESA ACCENDISIGARI xFRIGO

Alimentatore Switching per Frigo 12VDC 8A

Ingresso: 100 -240V AC 50-60Hz 2,5A max

Potenza: 96,0W

1+
€ 29,16

3+
€ 25,11

(KENVB1058)

**Adattatore DC (in) 5.5/2.5<>KPPX-4P-M P1M4P**

CAVO KYCON KPPX-4P DC PLUG-P1M-R7B

Riduttore; Spina: diritta; Ingr: 5,5/2,5; Conn: KYCON KPPX-4P

1+
€ 5,20

5+
€ 4,29

(KENVB1209)

**Adattatore universale 18-31V 33W AP2630**

KIT 9 connettori - x ASPIRAPOLVERE

Tensione d'ingresso: 100-240V AC 50/60Hz

Corrente d'ingresso: 0,1A

Corrente di dispersione: 0.25mA max

1+
€ 22,50

3+
€ 19,38

(KEVNB1124)

**Alimentatore MINIPC AC/DC 5V 5A 25W AP55A**

Alimentatore Switching 5Vcc 5A

Alimentatore Switching Mode Universale ,

- Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz

- Uscita: 5VDC - 5000mA

- Uscita stabilizzata, bassa interferenza e basso ripple

1+
€ 16,00

5+
€ 13,20

(KENVB1086)

AC/DC - Adattatori di rete



Alimentatore MINIPC AC/DC 5V 2.5A 12W AP5A

Alim.Swittc.5Vcc 2.5A con 6 plug /USB/MINI USB/PSP
Alimentatore Universale per iPods, Mp3, Mp4, PDA, Lettori CD etc
Ingresso: 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Uscita:
5 V DC 2500mA

1+

€ 16,20

5+

€ 13,95

(KENVB1128)



Alimentatore 230Vac 12V-5Amax 60W AP125NC

Alimentatore 230Vac 12V-5Amax 60W

P/N: SFP060-DHAN3

Senza Connettore

1+

€ 14,50

3+

€ 14,20

(KENVB1055NC)



Alimentatore switching 110-240Vac 4-Pin 12/5V 2A 41410

This external power supply by Navilock enables you to provide power for different devices with 4 pin Molex interface.

•Suitable for 4 pin Molex connector •Input: 100 V -240 V, 50-60 Hz / 0.5 A •Output: 12 V / 5 V; 2 A •Cable length: ca. 1.20 m (power cable) + 0.4 m (Power supply cable-Molex)

1+

€ 19,20

3+

€ 18,88

(KENVB1300)



Alimentatore switching 230Vac 24V-2.5Amax 60W EA24K

90-264Vac-5,5x2,1 PROTEZIONE CC-OVP-OVC

Ingresso universale Protezione da sovraccarico , auto recovery Protetto da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione · · Energy Efficiency Level VI (DOE), ERP, CoC Tier2 · adatto per le applicazioni in ambienti interni Norme di sicurezza · EN62368-1 Norme EMC ·:

1+

€ 21,60

3+

€ 18,60

(KEVNB1043)



Adattatore DC 5.5x2.1<->5.5x2.1 mm. K21X25

SPINA ANGOLARE RIDUTTORE PER DC COAX

1+

€ 2,06

10+

€ 1,77

(KEVNB1203)

AC/DC - Open Frame



Scheda di alimentazione AL3A 2->24V 3A 60W

Tensione di ingresso: 10-45 Vdc / 10-30 Vac

Tensione di uscita: 2-24 Vdc

Corrente di uscita: 3 A

Ripple: 50 mV

Temperatura di esercizio: 85° C

1+

€ 27,54

3+

€ 24,85

(STAL3A2576T)



Scheda di alimentazione AL3AHV 5->60V 3A 60W

Alimentatore switching dalle eccellenti caratteristiche di regolazione di linea e di carico con possibilità di shutdown.

Tensione di ingresso: 10-63 Vdc / 10-45 Vac

Tensione di uscita: 5-60 Vdc

I out max: 3,5 A - I c.to max: 5 A

1+

€ 34,94

3+

€ 31,53

(STAL3A2576H)



Scheda di alimentazione AL1A 220 3->30V 1A 15W

Tensione di ingresso: 230 Vac

Tensione di uscita: 3-30 Vdc

Corrente di uscita:

1,0 A - Vo 12V

700 mA - Vo 24 V

1+

€ 37,73

3+

€ 32,41

(STAL1A2576T)

**Alimentatore Open Frame MEAN WELL RD-35A 5V/12V 4A/1A 32W**

Alimentatore switching universale doppia uscita 5V/12V 4A/1A 32W.Open frame.
Elevata efficienza, lunga durata ed alta affidabilità
Dimensioni miniaturizzate ed elevata densità di potenza
Elevata temperatura d'esercizio fino a 70° C

1+
€ 17,273+
€ 16,60

(ST1ARD35A)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-100-5 100W 5V**

Mean Well LRS Family AC/DC Power Supplies are single-output enclosed type power supplies with 30mm of low profile design. The entire series provides an output voltage of 3.3V, 4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, and 48V. The LRS Family delivers an extremely low no load power consumption and allows the end system to easily meet the worldwide energy requirement.

1+
€ 23,353+
€ 21,07

(ST1RS10005L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS100-12 220VAC-12V 100W**

Mean Well LRS Family AC/DC Power Supplies are single-output enclosed type power supplies with 30mm of low profile design. The entire series provides an output voltage of 3.3V, 4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, and 48V. The LRS Family delivers an extremely low no load power consumption and allows the end system to easily meet the worldwide energy requirement.

1+
€ 19,063+
€ 17,20

(ST1RS10012L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS100-15 220VAC-15V**

La serie LRS-100 Pro di alimentatori di tipo chiuso a uscita singola da 100 W offre prodotti estremamente efficienti a basso profilo. La serie LRS-100 è stata progettata per l'uso nelle applicazioni più complesse, grazie alla maglia metallica e alla convezione naturale dell'aria per garantire un'ottima dissipazione del calore. Ingresso c.a. universale/gamma completa, con picchi di tensione in ingresso da 5 secondi a 300 V c.a.

1+
€ 24,303+
€ 21,93

(ST1RS10015L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-100-24 24V 4.5A**

Mean Well LRS Family AC/DC Power Supplies are single-output enclosed type power supplies with 30mm of low profile design. The entire series provides an output voltage of 3.3V, 4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V, and 48V. The LRS Family delivers an extremely low no load power consumption and allows the end system to easily meet the worldwide energy requirement.

1+
€ 17,443+
€ 15,74

(ST1RS10024L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-150-12**

Alimentatori a commutazione 150W 12V 12.5A 115/230Vac by switch
Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC
Tensione di uscita : 12 VDC
Corrente di uscita : 12.5 A
Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed

1+
€ 23,823+
€ 21,50

(ST1RS15012L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-150-24**

Alimentatori a commutazione 150W 24V 6.5A 115/230Vac by switch
Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC
Tensione di uscita : 24 VDC
Corrente di uscita : 6.5 A
Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed

1+
€ 19,123+
€ 17,26

(ST1RS15024L)

**Alimentatore switching 88-264Vac 12V 25W MEAN WELL RS-25-12**

Single-output, 25W switching power supply with high efficiency, long life, and high reliability.
Tensione di ingresso: 88 VAC to 264 VAC, 125 VDC to 373 VDC
Tensione di uscita : 12VDC
Corrente di uscita : 2,1A A

1+
€ 12,525+
€ 9,96

(ST1RS2512)

**Alimentatore switching 88-264Vac 24V 25W MEAN WELL RS-25-24**

Single-output, 25W switching power supply with high efficiency, long life, and high reliability.

Tensione di ingresso: 88 VAC to 264 VAC, 125 VDC to 373 VDC

Tensione di uscita : 24VDC

Corrente di uscita : 1,1 A

1+

€ 11,15

5+

€ 9,58

(ST1RS2524)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-50-12 50W 12Vdc**

La serie LRS-50 Pro di alimentatori di tipo chiuso a uscita singola da 50 W offre prodotti estremamente efficienti a basso profilo. La serie LRS-50 è stata progettata per l'uso nelle applicazioni più complesse, grazie alla maglia metallica e alla convezione naturale dell'aria per garantire un'ottima dissipazione del calore. Ingresso c.a. universale/gamma completa, con picchi di tensione in ingresso da 5 secondi a 300 V c.a.

1+

€ 13,66

5+

€ 12,33

(ST1RS5012L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-50-24 50W 24Vdc**

La serie LRS-50 Pro di alimentatori di tipo chiuso a uscita singola da 50 W offre prodotti estremamente efficienti a basso profilo. La serie LRS-50 è stata progettata per l'uso nelle applicazioni più complesse, grazie alla maglia metallica e alla convezione naturale dell'aria per garantire un'ottima dissipazione del calore. Ingresso c.a. universale/gamma completa, con picchi di tensione in ingresso da 5 secondi a 300 V c.a.

1+

€ 12,39

5+

€ 11,18

(ST1RS5024L)

**Alimentatore MEAN WELL LRS-50-5 50W 5V**

La serie LRS-50 Pro di alimentatori di tipo chiuso a uscita singola da 50 W offre prodotti estremamente efficienti a basso profilo. La serie LRS-50 è stata progettata per l'uso nelle applicazioni più complesse, grazie alla maglia metallica e alla convezione naturale dell'aria per garantire un'ottima dissipazione del calore. Ingresso c.a. universale/gamma completa, con picchi di tensione in ingresso da 5 secondi a 300 V c.a.

1+

€ 16,68

3+

€ 15,05

(ST1RS505L)

**Alimentatore MEAN WELL RSP-320-24 24V 13.4A 320W**

215x115x30mm 88-264Vac 124-370Vdc

AC-DC Single Output Enclosed power supply; Output 24VDC Single Output at 13.4A; PFC; forced air cooling; 1U low profile; Universal Input 110/230V

1+

€ 65,00

3+

€ 60,67

(ST1RSP32024)

AC/DC - per notebook

**Alimentatore per notebook USB-C 100W 5/9/12/19/20V GN8R**

x NOTEBOOK 5-20V 3-5A, USB PD3.0

USB-C Power Adapter 100W 5-20V 3-5A, USB PD3.0 Including EU Power Cord, CE CB FCC RoHS Certificates

USB Type C is the new norm for charging all devices. USB-C chargers are smarter, efficient,

1+

€ 35,20

3+

€ 31,90

(KENVB1199)

**Alimentatore per notebook LENOVO 4x1.7 mm. 20V 65W LE20V32**

3,25A COMPATIB. 01FR142-01FR155

Power Adapter for Lenovo 65W 20V 3.25A Plug:4.0 1.7 Including EU Power Cord

4.0 x 1.7 mm - 110-230 Vac

127x54x188mm

1+

€ 32,40

3+

€ 27,90

(KENVB1196)

**Alimentatore per notebook DELL 130W 19.5V 5IDV6**

compatibile Dell 130W Plug:4.5*3.0mm

per DELL XPS 15-9550, P56F001, Precision M3800, Latitude 7480/7490

1+

€ 42,00

3+

€ 34,65

(KENVB1161)

**Alimentatore per notebook 60W USB-C PD 3.0 DELOCK 41447**

100/240Vac PD3.0:5v/9v/12v/15v/20v

Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 3.0 con 60 W

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 60 Watt.

1+

€ 28,80

3+

€ 26,88

(KENVB1191)

**Alimentatore per notebook DELL 65W 19.5V MGJN9**

compatibile Dell 65W Plug:4.5*3.0mm

COMPATIBILE OEM: 43NY4, 450-AECL, 450-AECP, 74VT4, G6J41, MGJN9, C7HFG, PA-12-EU, W1N63, 450-AENV, M8YYM

1+

€ 26,52

3+

€ 21,88

(KENVB1162)

**Alimentatore per notebook ASUS 19V-2.1A 2.5*0.7mm AS19V2**

100-240Vac - 2.5*0.7mm

Adattatore/Alimentatore Asus 19V 2.1A

Dal 110-240Vac fornisce in Uscita 19Volt dc - Amperaggio 2,1 Amp

Connettore 2,5 * 0,7mm

1+

€ 15,43

5+

€ 13,29

(KEVNB1047)

**Alimentatore AC per notebook 90W 15-18-19-20V USN90**

MULTI 10 CONNETTORI - SLIM + USB CHARGE

You can supply most of the common Notebooks fast and efficient with the universal adapter ARGUS USN90-UCB.

Almost every model can be connected (further adapters are optional available) due to the 10 included, changeable tips. With its flat design, the adapter fits in almost every Notebook

1+

€ 32,40

3+

€ 27,90

(KENVB1204)

**Alimentatore AC per notebook 90W 15-18-19-20V NB90SA**

MULTI 8x CONNETTORI - SLIM + USB CHARGE

ARGUS NB-90SA - Serial with 8 tips. The cheap alternative to your original adapter!

You can supply most of the common Notebooks fast and efficient with the universal

New

1+

€ 39,60

3+

€ 34,10

(KENVB1215)

**Alimentatore per notebook AC=>DC 19V 90W 4.8*1.7 951068**

HP/ASUS/ACER/COMPAQ

Adattatore Acer 19V 4.74A 90W 4.8*1.7 "Adattatore/Alimentatore Acer Aspire, Travelmate 19V 4.74A 90W

Dal 110-240 Vac fornisce in Uscita 19Volt dc - Amperaggio 4.74Amp - Connettore 4.8*1.7"

1+

€ 24,61

3+

€ 21,19

(KENVB1138)

**Alimentatore AC=>DC 19V 90W per HP ED495AA 951049**

COMPATIBILE HP 463955-001 - ED495AA

Alimentatore per Portatili HP 90W - 19V- 4.74A Monotensione e Universale - Utilizzabile in qualsiasi Stato -

Specifico per notebook HP NX6715

1+

€ 25,20

3+

€ 21,70

(KENVB1140)

**Alimentatore per notebook USB-C 130W 5/9/12/19/20V GN20R**

x NOTEBOOK 5-20V 6,5A USB PD3.1

USB Type C is the new norm for charging all devices. USB-C Chargers are smarter, efficient, and truly universal as they work across all brands. You can top up phones & other devices faster without using any converter/adaptor conveniently as it comes with reversible

New

1+

€ 69,12

3+

€ 59,52

(KENVB1163)

	<u>Alimentatore 19V 90W per HP plug blue 951072</u>	1+
	COMPATIBILE HP 710413-001-709986-003 19.5V 4.62A 90W Plug: 4.5*3.0 - S3 4.5mm Pin Blue	€ 29,60
		3+ € 24,42 (KENVB1232)
	<u>Alimentatore per notebook DELL 90W 19.5V DF266</u>	1+
	compatibile Dell DF266 - 4.62A Plug:7.4*5.0p	€ 26,00
		3+ € 21,45 (KEVNB1155)
	<u>Alimentatore per notebook 120W 11 spine slim PNA121</u>	1+
	SLIM 120W - UNIVERSAL AUTOSET 15:24Vdc Alimentatore Universale Per Notebook - Autosettante 120W - AU-120W Rev 2.5	€ 32,00
	Alimentatore universale VulTech® AU-120W Rev. 2.5 è realizzato per alimentare qualsiasi notebook che necessiti di una potenza di carica massima di 120W. Questo prodotto è	3+ € 26,40 (KENVB1110)
	<u>Alimentatore per notebook HP 3p BLU 120W xHP L41856-00</u>	1+
	COMPATIBILE HP 19.5V 6.15A Plug:4.5*3.0 Power Adapter for HP 120W 19.5V 6.15A Plug:4.5*3.0 Including EU Power Cord	€ 50,00
		3+ € 40,00 (KENVB1181)
	<u>Alimentatore per notebook 3p blu 150W per HP W2F74AA</u>	1+
	COMPATIBILE HP 19.5V 7.7A Plug:4.5*3.0 Power Adapter for HP 150W 19.5V 7.7A Plug:4.5*3.0 Including EU Power Cord	€ 69,92
		3+ € 58,88 (KENVB1183)
	<u>Alimentatore per notebook 3p blu 200W per HP 928429-002</u>	1+
	COMPATIBILE HP 19.5V 10,3A Plug:4.5*3.0	€ 96,00
	Power Adapter for HP 200W 19.5V 10.25A Plug:4.5*3.0 for ZBook 17 G3, 17 G4, 17 G5, Studio G5	3+ € 79,20 (KENVB1186)
	<u>Alimentatore per notebook 3p blu 230W HP 6E6M1AA</u>	1
	HP19.5V 12A Plug:4.5*3.0 HP Zbook 230W Slim Smart 4.5mm AC Adapter (6E6M1AA) Minimum dimensions (W x D x H) 180 x 88 x 25.4 mm	€ 144,00
		2+ € 124,00 (KENVB1203)
	<u>Alimentatore per notebook 180W 19.5V 9.2A 9 plug AP180U</u>	1+
	100 -240V AC -- 9 SPINE OUT Adattatore Notebook Universale 180W	€ 69,00
	Ingresso: 100 -240V AC 50/60Hz 2,0A max Potenza nominale: 180,0W	3+ € 64,40 (KENVB1121)

AC/DC - per notebook



Alimentatore per notebook USB-C PD3.1 EM140W 5-28V 41471

x NOTEBOOK 5-28V EPR E-MARKER

Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 3.1 140 W

Questo caricatore USB Delock può essere utilizzato per caricare dispositivi USB. La porta è

(KENVB1205)

1+
€ 59,45

3+
€ 55,35



Cavo alimentazione per notebook NBCAV

lunghezza: 2mt - IEC-60320-C5 - CLOVER

Cavo Alimentazione Italia; 2mt, nero -- Spina italia (tipo L, CEI 23-16-VII) > Presa dispositivo C5 tipo IEC-60320-C5, detto anche connettore trifoglio o Mickey Mouse - 3x 0.75 mm² - COLORE NERO

1+
€ 3,60

10+
€ 2,97

(KEVS1050)



Cavo alimentazione per notebook IEC 320-C7 3 mt. 55BK30

Cavo di rete 3 mt., Eurocavo di rete, eurocavo

Euroconnettore CEEE 7/16 > Doppia presa CEI 60320 C7

Tensione nominale 250 V

Corrente nominale 2,5 A

1+
€ 5,00

10+
€ 4,00

(KEVS1053)



Cavo alimentazione per notebook 8 mm. 1,8 mt. HA045

Cavo alimentazione per notebook 8 mm. 1,8 mt. HA045

1+
€ 2,80

10+
€ 2,31

(KEVS1060)



Cavo alimentazione per notebook SHUKO=>IEC-C5 3 mt. NBCAV3

SHUKO/CLOVER IEC-C5 xNOTEBOOK

Cavo di alimentazione, connettore Schuko su 3 poli Connettore IEC-C5 cloverleaf, connettore Schuko diritto. 3x 0.75 mm²

1+
€ 5,61

10+
€ 4,49

(KEVS1056)

AC/DC - DIN Rail



Alimentatore industriale DIN MEAN WELL EDR-75-12 75W 12Vdc

Alimentatore industriale DIN MEAN WELL EDR-75-12 75W 12Vdc

Tensione di ingresso: 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC

Tensione di uscita : 12 VDC 6,3A

1+
€ 26,89

3+
€ 24,27

(ST1EDR7512)



Alimentatore industriale DIN MEAN WELL EDR-75-24 75W 24Vdc

Alimentatore industriale DIN MEAN WELL EDR-75-24 75W 24Vdc

Tensione di ingresso: 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC

Tensione di uscita : 24VDC 3,125 A

1+
€ 27,68

3+
€ 24,98

(ST1EDR7524)



Alimentatore industriale DIN MEAN WELL MDR-20-12 20W 12Vdc

Alimentatore DIN Rail MEAN WELL MDR-20-12

DIN Rail, Slim Type.

Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC

Tensione di uscita : 12 V

Corrente di uscita : 1.67 A

1+
€ 16,62

5+
€ 14,28

(ST1MDR2012)

	<u>Alimentatore industriale DIN MEAN WELL MDR-20-24 20W 24Vdc</u>	1+
	Alimentatore DIN Rail MEAN WELL MDR-20-24 DIN Rail, Slim Type. Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC Tensione di uscita : 24V Corrente di uscita : 1A	€ 17,10
	<u>Alimentatore industriale DIN MEAN WELL WDR-240-24 240W 24Vdc</u>	1
	AC/DC Slim DIN RAIL Input 180-550Vac Ampio campo d'ingresso a una o due fasi 180-550 VAC Funzione PFC attiva incorporata (WDR-240/480) Protezione contro corto circuito, sovraccarico e sovratemperatura Uscita protetta contro le sovratensioni	€ 128,41
	<u>Alimentatore/caricabatteria MEAN WELL DRC-60A(UPS F) 12V 60W</u>	1+
	Alimentatori su guida DIN 59.34W 13.8V 2.8A W/ Battery Charger Tensione di ingresso:90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC Tensione di uscita - Canale 1: 13.8 V- Corrente di uscita - Canale 1: 2.8 A Tensione di uscita - Canale 2: 13.8 V- Corrente di uscita - Canale 2: 1.5 A	€ 44,16
		3+ € 41,09 (ST1DRC60A)

AC/DC - Modulo C.S.

	<u>Alimentatore MEAN WELL IRM-02-12</u>	1+
	Moduli di potenza CA-CC 2W 12V 167mA 85-305Vin PCB Encap Tensione di ingresso: 85 VAC to 305 VAC, 120 VDC to 430 VDC Tensione di uscita : 12 V Corrente di uscita : 167 mA Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed	€ 8,06
	<u>Alimentatore MEAN WELL IRM-02-5</u>	1+
	Moduli di potenza CA-CC 2W 12V 167mA 85-305Vin PCB Encap Tensione di ingresso: 85 VAC to 305 VAC, 120 VDC to 430 VDC Tensione di uscita : 5 V Corrente di uscita : 400 mA Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed	€ 8,48
	<u>Alimentatore MEAN WELL IRM-10-12</u>	1+
	Moduli di potenza CA-CC 12V 0.85A 10.2W 85-264Vin Encap PS Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC Tensione di uscita : 12 V Corrente di uscita : 0.85 A Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed	€ 9,97
	<u>Alimentatore MEAN WELL IRM-10-05</u>	1+
	Moduli di potenza CA-CC 12V 0.85A 10.2W 85-264Vin Encap PS Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC Tensione di uscita : 5 V Corrente di uscita : 2 A Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed	€ 10,27
	<u>Alimentatore MEAN WELL IRM-20-12</u>	1+
	Moduli di potenza CA-CC 12V 1.8A 21.6W 85-264Vin Encap PS Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC Tensione di uscita : 12 V Corrente di uscita : 1.8 A Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed	€ 19,76
		3+ € 16,97 (ST1IRM2012)

I prezzi sono indicativi, soggetti a variazione, I.V.A. esclusa. Le immagini sono puramente indicative.
Tutti i marchi sono di proprietà delle aziende produttrici e sono tutelati dalle leggi sul copyright.

**Alimentatore MEAN WELL IRM-30-24 30W 24V**

Moduli di potenza CA-CC 31.2W 24V 1.3A PCB mounting style

Tensione di ingresso: 85 VAC to 264 VAC

Tensione di uscita : 24 V

Corrente di uscita : 1.3 A

Telaio aperto/Struttura chiusa: Enclosed

1+

€ 25,41

3+

€ 22,93

(ST1IRM3024)

AC/DC - LED Driver

**Alimentatore MEAN WELL ELG-75-24**

Alimentatore MEAN WELL ELG-75-24

1+

€ 41,61

3+

€ 37,55

(ST1ELG7524)

**Alimentatore MEAN WELL ELG-150-24**

Constant Voltage + Constant Current LED Driver, 150W 24V.

1+

€ 38,07

3+

€ 34,35

(ST1ELG15024)

**Alimentatore MEAN WELL ELG-200-12 192W 12VDC**

Caratteristiche tecniche del prodotto

Tensione di uscita DC max. 12 V

Tensione di uscita DC min. 6 V

Corrente di uscita 16 A

1+

€ 58,19

3+

€ 54,15

(STELG20012)

**Alimentatore MEAN WELL LPF-60-24**

Alimentatore/driver per LED da 60 W a tensione costante di 24V, impermeabile IP67 con ingresso c.a. universale. Questi alimentatori/driver per LED completamente incapsulati, impermeabili IP67 incorporano una funzione PFC attiva e dispongono di un contenitore in plastica completamente isolato. Le applicazioni adatte per questi alimentatori/driver per LED con indice di protezione IP67 includono l'illuminazione a LED e le applicazioni mobili.

1+

€ 24,87

3+

€ 22,44

(ST1LPF6024)

**Alimentatore MEAN WELL LPF-90-24**

Alimentatore/driver per LED da 90 W a tensione costante di 24V, impermeabile IP67 con ingresso c.a. universale. Questi alimentatori/driver per LED completamente incapsulati, impermeabili IP67 incorporano una funzione PFC attiva e dispongono di un contenitore in plastica completamente isolato. Le applicazioni adatte per questi alimentatori/driver per LED con indice di protezione IP67 includono l'illuminazione a LED e le applicazioni mobili.

1+

€ 39,39

3+

€ 35,54

(ST1LPF9024)

**Alimentatore MEAN WELL LPV-100-12**

Corrente d'uscita 8.5 A

Tensione di alimentazione AC 90...264 VAC

Tensione d'uscita min. 12 VDC

Tensione d'uscita max. 12 VDC

Tensione d'uscita 12 VDC

1+

€ 24,30

3+

€ 21,93

(ST1LPV10012)

**Alimentatore switching 60W 12Vdc 100-240V LPV-60-12**

Universal AC input / Full range (up to 300VAC for 5 seconds)

Protections: Short circuit / Over current / Over voltage / Over temperature

Cooling by free air convection

Suitable for LED lighting and moving sign applications

2 years warranty

1+

€ 17,95

3+

€ 16,20

(ST1LPV6012)

AC/DC - LED Driver

	<u>Alimentatore per illuminazione LED MEAN WELL LPV-60-24</u>	1+
	Tensione di alimentazione 90...264V AC, 127...370V DC Tensione d'uscita 24V DC Potenza 60W Classe di tenuta IP67 MEANWELL LPV-60-24 x ILLUMINAZIONE LED	€ 21,06
	<u>Alimentatore LED 24V 12W 0.5A IP2412</u>	1+
	Alimentat. Switching IP67 24V 12W-0,5A Alimentatore Waterproof IP67 per Illuminotecnica. - Ingresso: 230V AC 50Hz, 0.2A max. - Uscita: 24V DC, 0.5A.	€ 11,20
	<u>Alimentatore LED 12V 20W 1.66A IP1220</u>	1+
	Alimentat. Switching IP67 12V 20W-1.66A Alimentatore Waterproof IP67 per Illuminotecnica. - Ingresso: 220-240V AC 50Hz, 0.3A max. - Uscita: 12V DC 1,66A.	€ 10,80
	<u>Alimentatore LED 24V 75W 3.1A SL2475</u>	1+
	Alimentatore Switching IP20 24V 75W IP20 Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica. - Ingresso: 220-240V AC 50Hz, 0.5A max. - Uscita: 24V DC, 3.125A.	€ 25,20
	<u>Alimentatore LED 24V 30W 1.25A SL2430</u>	1+
	Alimentatore Switching IP20 24V 30W IP20 Alimentatore Switching Mode per Illuminotecnica. - Ingresso: 220-240V AC 50Hz, 0.3A max. - Uscita: 24V DC, 1.25A.	€ 21,70

DC/AC - Inverter onda modificata

	<u>Car inverter 12Vdc/230Vac 300W INV01DE</u>	1+
	SOFT-START 85%eff-600Wpk-PROT.BATTERIA Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 300W/600W Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car lighter into an alternating current ~230V. Exactly the same signal is in every power plug	€ 60,00
	<u>Car inverter 12Vdc/230Vac 500W INV03DE</u>	1+
	SOFT-START 85%eff-1000Wpk-PROT.BATTERIA Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 500W/1000W Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car lighter into an alternating current ~230V. Exactly the same signal is in every power plug	€ 57,60
	<u>Car inverter 12Vdc/230Vac 1000W INV08</u>	1+
	SOFT-START 11/15Vdc 90%eff-PROT.BATTERIA Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 1000W/2000W Modified sine wave Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car	€ 80,00

DC/AC - Inverter onda modificata



Car inverter 12Vdc/230Vac 2000W INV10

SOFT-START 11/15Vdc 90%eff-PROT.BATTERIA
Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 2000W/4000W
Modified sine wave

Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car

1
€ 169,40

2+
€ 158,51

(LHRV1051)



Car inverter 12Vdc/220Vac 3000VA 3000GP

SOFT-START 11/15Vdc 90%eff-PROT.BATTERIA
PROTEZIONE INGRESSO
Sovratensione, Sottotensione, Inversione di polarità
PROTEZIONE USCITA
Sovraccarico, Cortocircuito, Sovratemperatura

1
€ 248,32

2+
€ 238,62

(LHRV1024)



Car inverter 24Vdc/230Vac 1500VA 15RS24

Inverter Soft Start 1500W Input 24V DC Out 230V AC
Ingresso: 22-30V DC
Uscita: 230V AC 50Hz; USB 5V 500mA
Potenza continua: 1500W
Potenza massima di spunto: 3000W

1
€ 180,00

2+
€ 168,00

(LHRV1019)

DC/AC - Inverter onda sinusoidale



Inverter 12Vdc/230Vac 500W SINUS INV16


85%eff-1000Wpk ONDA SINUSOIDALE PURA
Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 500W/1000W Pure sine

Our Green Cell power inverters are devices, that alter the current 12V DC from a car socket to 230V. Using this solution, you can use any device while on the road, wherever you go.

1
€ 94,50

2+
€ 88,20

(LHRV1083)




Inverter 24VDC/230ac MEAN WELL NTS-750-224EU 750W

Inverter 24VDC/230ac MEAN WELL NTS-750-224EU 750W

1
€ 225,42

2+
€ 216,75

(ST1NTS750224EU)



Inverter 12VDC/230ac MEAN WELL NTS-750-212EU 750W

Inverter 12VDC/230ac MEAN WELL NTS-750-212EU 750W

1
€ 225,42

2+
€ 216,75

(ST1NTS750212EU)



Car inverter 12Vdc/230Vac 1500W SINUS INV22

85%eff-3000Wpk ONDA SINUSOIDALE PURA
Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 1500W/3000W Pure sine

Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car lighter into an alternating current ~230V. Exactly the same signal is in every power plug

1
€ 186,88

2+
€ 169,36

(LHRV1080)



Inverter 12Vdc/230Vac 2000W SINUS INV11

85%eff-4000Wpk ONDA SINUSOIDALE PURA
Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 2000W/4000W Pure sine

Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car lighter into an alternating current ~230V. Exactly the same signal is in every power plug

1
€ 269,12

2+
€ 250,56

(LHRV1082)

DC/AC - Inverter onda sinusoidale



Inverter 12Vdc/230Vac 3000W SINUS INV15

ONDA SINUSOIDALE PURA 3000/6000W
Green Cell® Car Power Inverter Converter 12V to 230V 3000W/6000W Pure sine

Inverter is a device which changes a direct current voltage from the car accumulator or car lighter into an alternating current ~230V. Exactly the same signal is in every power plug

1
€ 624,40

2+
€ 584,26
(LHRV1056)



PowerStation 600W Lilon EZ SINUS PS600

OUT 230Vac+USB in:PANNELLO SOLARE/AUTO
EZVIZ PS600 Stazione di alimentazione portatile

Massima energia per ogni situazione
Grazie all'abbondante capacità energetica da 607 Wh, la stazione di alimentazione portatile

1
€ 482,50

2+
€ 463,14
(LHRV1112)

DC/DC - Riduttori di tensione



Alimentatore Driver a corrente programmabile SP034V 45V 10A

- 1-channel constant-current driver
- Multi-range: Vin: 24 ÷ 48 V, Vout: 5 ÷ 45 V
- High power (Vin×Iout): 250W continuous, 500W pulsed
- Programmable output current: 0.3 ÷ 10 A
- Programmable soft start/stop: 0 ÷ 5 s

New

1+
€ 71,46

3+
€ 64,49
(STAL10ASP034)



Riduttore di tensione 24V>12Vdc 15A K2415

Riduttore di Tensione Inp 18-32V Out 12V Max 15A
Input: 18-32V DC, Output: 12V DC ± 5% 15A
Temperatura massima di funzionamento: 80°C
Efficienza di conversione: >85%
Potenza nominale: 180W

1+
€ 33,00

3+
€ 30,80
(LHRV1031)

AC/DC - USB



Alimentatore 30W 4x USB-A 5Vdc 44953

5.0 V max. 3A x porta USB-A 100-240Vac
Caricatore multiporta USB-A (30 W) nero - 4x porte USB-A

Il caricatore USB può essere utilizzato per alimentare telefoni cellulari, fotocamere, cuffie, smartwatch, tablet e molto altro. La spina di ricarica compatta viene inserita direttamente

New

1+
€ 12,00

5+
€ 9,90
(KENVB1228)



Alimentatore 220Vac 5Vdc 12W 2x USB 44951

Dual USB Charger (12 W) black, 2x USB-A ports
Supply mobile phones, cameras, headphones, smartwatches, tablets and other devices with power via this USB charger. Just connect the compact charging plug directly to the socket. The USB power supply provides an interference-free connection and recharges USB devices in no time. Simply. All. You need!

1+
€ 8,40

5+
€ 6,93
(KENVB1229)



Alimentatore 69W 2xUSB-A+2x USB-C 64817

max. 3A xUSB-C 65W - USB-A 30W

Caricatore rapido multiporta USB-C™ PD GaN (68 W) nero
Porte flessibili, prestazioni potenti, elevata efficienza energetica e design compatto: tutto questo in un unico adattatore di ricarica. L'alimentatore di Goobay è l'alimentatore

New

1+
€ 36,16

3+
€ 32,77
(KENVB1233)

**Adattatore auto 12/24Vdc=>USBx2 3.1A Delock 62515**

This USB charger by Navilock enables you to charge up to two USB devices, like cell phones, smart phones, MP3 players or iPhones / iPads, in your car or truck through the cigarette lighter. It supports a voltage supply of 3100 mA in total, 2100 mA for the first and 1000 mA for the second port, which allows you to charge e.g. an iPad and an iPhone or another smart phone at the same time.

1+
€ 10,565+
€ 9,57

(KENVB1263)

**Adattatore auto 12/24Vdc=>USBx2 3.1A 62739**

DELOCK Quickcharge 3.0+Smartcharge

This Navilock USB car charger can be used to charge two USB devices. One USB port is equipped with Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology, thereby supported devices can be charged up to 4 times faster. The second USB port provides up to 2.4 A with intelligent charging technology for conventional devices.

1+
€ 9,925+
€ 8,99

(KENVB1264)

**Caricabatterie da auto USB-A+USB-C 63W 64108**

Ingresso: DC12~24V

Delock Caricabatteria da auto USB Type-C™ PD 3.0 e USB Tipo-A con 63 W

Questo caricatore per auto USB Delock può essere utilizzato per caricare due dispositivi USB. Una porta è dotata di un alimentatore USB Type-C™ Power Delivery (PD), pertanto i dispositivi supportati possono essere caricati fino a 60 watt. Inoltre, è disponibile per gli

1+
€ 21,003+
€ 19,60

(KENVB1265)

**Alimentatore 230Vac 5Vdc 1xUSB 2.1A 212AB**

AC 100 ~ 240V - 11W - 1x USB-A

Ricarica smartphone, tablet, sistemi di navigazione, fotocamere digitali e molti altri dispositivi USB con questo caricabatterie USB universale.

Il caricabatterie USB consente di caricare i dispositivi senza un PC o un notebook. Converte tensioni da 100 a 240 V CA in 5 V CC ed è molto comodo per l'uso in ufficio, a casa o in

1+
€ 6,905+
€ 5,70

(KENVB1234)

**Alimentatore USB-C+USB-A 20+12W DELOCK 41455**

100/240Vac- PD 3A 5V/9V 20W

Delock Caricabatterie USB Type-C™ PD 3.0 e USB Tipo-A con 20 W + 12 W

Questo caricatore USB Delock può essere utilizzato per caricare due dispositivi USB. Una porta è dotata di un alimentatore USB Type-C™ Power Delivery (PD), pertanto i dispositivi

1+
€ 21,443+
€ 19,43

(KENVB1190)

**Alimentatore USB-C PD 65W 5/9/12/20V 65419**

100 -240V AC -- 88x76x29mm

Caricabatterie USB-C™ per laptop (65 W) nero

alimentatore compatto per notebook con funzione di ricarica rapida (Power Delivery)

Questo alimentatore compatto e leggero è il compagno ideale per la vita mobile: Con la massima potenza al minimo ingombro, ricarica i notebook in modo rapido e affidabile fino

1+
€ 29,603+
€ 24,42

(KENVB1195)

**Alimentatore 220Vac 5Vdc 2xUSB 2.1A 62516**

DELOCK - SCHUKO AC 100 ~ 240V

This power supply by Navilock enables you to charge up to two USB devices, like cell phones, smart phones, MP3 players or iPhones / iPads, at the same time. It supports a voltage supply of 2100 mA in total. Thus the entire 2100 mA are available when connecting only one USB device.

1+
€ 12,085+
€ 10,95

(KENVB1236)

**Alimentatore 30W PD USB-C+USB-A 73424**

100/240Vac PPS33 PD3.0:5V/9V/12V/20V 30W

Alimentatore USB Tipo A & C, 30W

Carica due dispositivi contemporaneamente con supporto PD

Ricarica e alimenta due dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB di tipo C

1+
€ 16,405+
€ 13,53

(KENVB1184)

**Caricatore 1x USB-C+3x USB-A 60W 63974**

DELOCK in:100~240Vac

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 60 Watt. Inoltre, per i dispositivi convenzionali sono disponibili 3 connettori USB Tipo-A da 5 V con tecnologia di ricarica intelligente.

1+
€ 33,603+
€ 30,45

(KSNA1116)

**Cavo alimentazione USB-C>HP 4.5x3 mm. blu 87971**

20v-3A USB Type-C™>HP da 4,5x3mm --1,5mt

Delock Cavo di ricarica USB Type-C™ maschio per HP da 4,5 x 3,0 mm maschio

Con questo cavo Delock puoi caricare il tuo portatile con una presa USB Type-C™.

1+
€ 9,365+
€ 8,06

(KENVB1351)

**Cavo alimentazione USB-C-F>LENOVO square 87970**

20v-3A USB Type-C™>Lenovo11x4,5 --1,5mt

Delock Cavo di ricarica USB Type-C™ maschio per Lenovo da 11,0 x 4,5 mm maschio

Con questo cavo Delock puoi caricare il tuo portatile con una presa USB Type-C™.

1+
€ 9,365+
€ 8,06

(KENVB1350)

**Cavo alimentazione USB-C>HP 4.8x1.7 mm. rosa 87973**

20v-3A USB Type-C™>HP 4.8x1,7mm- 1,5mt

Delock Cavo di ricarica USB Type-C™ maschio per HP da 4,8 x 1,7 mm maschio

Con questo cavo Delock puoi caricare il tuo portatile con una presa USB Type-C™.

• Connettori:

1+
€ 9,365+
€ 8,06

(KENVB1352)

**Cavo alimentazione USB-C>DELL 4.5x3 mm. 20V 87974**

20v-3A USB Type-C™>DELL da 4,5x3mm-1,5mt

Delock Cavo di ricarica USB Type-C™ maschio per Dell da 4,5 x 3,0 mm maschio

Con questo cavo Delock puoi caricare il tuo portatile con una presa USB Type-C™.

1+
€ 9,365+
€ 8,06

(KENVB1353)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>ACER 5.5x2.5 mm. 60011**

19v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per 5,5 x 2,5 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un

1+
€ 8,405+
€ 6,93

(KENVB1344)

**Wireless Charger 15W USB-C DELOCK 66467**


Caricatore wireless Pad induttivo

Delock Caricatore wireless da 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Pad di ricarica induttivo

Con questo pad di ricarica Delock si può caricare un dispositivo mobile in modalità wireless. Grazie al trasferimento di energia per induzione, i cavi di ricarica non sono più

1+
€ 19,203+
€ 17,40

(KSNA1151)

**Wireless Charger pad 7.5/10W QI DELOCK 65919**

USB-C Caricabatterie rapido Qi wireless

Quest'unità di ricarica Qi certificata da Delock può essere utilizzata per ricaricare in modalità wireless un dispositivo mobile. Il trasferimento di energia per induzione elimina la necessità di cavi e protegge i connettori. Il caricabatterie supporta la ricarica rapida fino a 7,5 / 10 W con smartphone adeguatamente attrezzati.

1+
€ 19,203+
€ 17,40

(KSNA1148)

**Wireless Charger Magnet 15W QC3 441-53**

SANDBERG ScreenMount Magnet Charger 15W

Il caricatore Sandberg ScreenMount Magnet Charger 15W ti consente di caricare la batteria dello smartphone completamente wireless. Il caricatore wireless può essere facilmente fissato al retro dello schermo del computer o nella tua automobile. Potrai posizionare il tuo smartphone su un elegante caricatore con un magnete. Quindi, mentre la batteria è in

1+
€ 34,203+
€ 29,45

(KSNA1141)

**Charger 4in1 2xUSB-C+2xUSB 65W 441-45**

SANDBERG -USB-C PD 5/9/12/15/20V

Sandberg 4in1 Charger è un pratico caricatore per la tua scrivania. Esso consente di caricare il tuo portatile e i dispositivi mobili. Con 2 porte USB-C PD e 2 porte USB-A QC, puoi caricare fino a 4 dispositivi allo stesso tempo ed eliminare il disordine dei cavi.

1+
€ 42,003+
€ 39,30

(KSNA1138)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>HP 4.8x1.7 mm. 60006**

18,5v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per HP 4,8 x 1,7 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un portatile. L'angolo di 90° evita che il cavo si pieghi e grazie alle dimensioni ridotte,

1+
€ 8,405+
€ 6,93

(KENVB1340)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>HP 4.5x3.0 mm. 60004**

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un portatile. L'angolo di 90° evita che il cavo si pieghi e grazie alle dimensioni ridotte, l'adattatore è un compagno di viaggio ideale.

Porta USB Type-C™

1+
€ 6,805+
€ 5,61

(KENVB1341)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>ACER 5.5x1.7 mm. 60009**

19v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per Acer 5,5 x 1,7 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un

1+
€ 8,405+
€ 6,93

(KENVB1342)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>ACER 5.5x2.1 mm. 60010**

19v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per 5,5 x 2,1 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un

1+
€ 8,405+
€ 6,93

(KENVB1343)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>LENOVO square 60003**

19v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per Lenovo 11,0 x 4,5 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un

1+
€ 6,405+
€ 5,28

(KENVB1345)

**Adattatore di alimentazione USB-C-F>DELL 4.5x3.0 mm. 60007**

DELL 19,5v-3A USB Type-C™ femmina

Delock Adattatore per portatile Cavo di ricarica USB Type-C™ femmina per Dell 4,5 x 3,0 mm maschio 90° angolato

Con questo adattatore Delock è possibile utilizzare un cavo USB Type-C™ per ricaricare un

1+
€ 8,405+
€ 6,93

(KENVB1346)

Alimentatori - Accessori



Adattatore da viaggio spina 3 poli-terra SKROSS EUWORLD3

SPINA EURO>WORLD 3p -TERRA La spina specifica per l'Europa è ideale per chi vuole viaggiare in paesi che usano le prese di corrente Schuko standard. Questo prodotto infatti permette di collegare sul posto tutti i dispositivi bipolari e tripolari di oltre 150 paesi. D'altronde, chi vive in Europa può offrire questo adattatore ai propri ospiti internazionali perché usino tranquillamente i dispositivi che hanno portato con sé.

1+
€ 9,60

5+
€ 7,92

(KGVA1066)



Convertitore 230Vac>110Vac US 300W US11V3

Convertitore di Potenza 230 VAC - AC 110 Compatto convertitore di tensione. Con questo convertitore è possibile utilizzare gli apparecchi da 100-120 V AC nei paesi che utilizzano i 220-240V, con una potenza di max 300W. Ideale per l'utilizzo di apparecchi americani in Europa.

1+
€ 57,12

3+
€ 47,13

(LHRV1060)



The technology network for your custom projects

cedelettronica.com