

Reolink-Go-Plus-IP-Telecamera-Specifiche		
	Modello	Reolink Go Plus
Video & Audio	Tipo Sensore	Sensore CMOS 1/3"
	Risoluzione	2560 x 1440 (4.0Megapixel) a 15 fotogrammi/sec
	Formato Video	H.265
	Campo di Visione	Obiettivo fisso, orizzontale: 95°, verticale: 52°, diagonale 115°
	Visione Notturna a Infrarossi	Fino a 10 m (33 ft) (LED: 6pcs/14mil/850nm)
	Zoom Digitale	16x Zoom digitale
	Audio	Audio bidirezionale
Rilevamento PIR & Avvisi	Allarme Intelligente	Rilevamento di persone; di veicoli e rilevamento PIR
	Distanza di Rilevamento PIR	Regolabile fino a 10 m (33 ft)
	Angolo di Rilevamento PIR	120° orizzontale
	Avvisi Audio	Avvisi vocali personalizzabili
	Registrazione	Registrazione attivata dal movimento
	Altri Avvisi	Avvisi di email e notifiche push istantanei
3G/4G	Bande di Frequenza	Versione europea: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8
		Versione americana: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5
		Versione australiana: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8
	Dati di Trasmissione	LTE FDD: Max 10Mbps(DL), Max 5Mbps(UL)
		LTE TDD: Max 8.96Mbps(DL), Max 3.1Mbps(UL)
	HSPA+: Max 42Mbps(DL), Max 5.76Mbps(UL)	
	UMTS: Max 384Kbps(DL), Max 384Kbps(UL)	
Alimentazione	Batteria	Batteria ricaricabile a 7800mAh (La durata della batteria cambia secondo impostazioni, uso & temperatura)
	Alimentazione Solare	Collega con Pannello Solare Reolink per alimentazione
	Alimentazione DC	Collega con adattatore di alimentazione USB 5V/2A
Archiviazione	Archiviazione Locale	Supporta micro scheda SD fino a 128GB (non inclusa)
	Archiviazione Cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile solo in alcuni paesi/regioni)
Ambiente di Esercizio	Temperatura di Esercizio	-10° ai 55° C (14° ai 131° F)
	Impermeabilità	IP65
Dimensione & Peso	Dimensione	Φ75 x 194mm(2,95 x 7,63 pollici)
	Peso (con la batteria)	450g (15,9 once)
Garanzia	Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per l'assistenza, consulta https://support.reolink.com/hc/en-us/ .