Reolink

Argus 3 Ultra

Telecamera autonoma a batteria in 4K con Wi-Fi 5/2,4 GHz

- · 4K 8MP Ultra HD
- · Alimentazione solare/a batteria
- · WiFi dual-band 5/2,4 GHz

Specifications

Video & Audio	
Tipo Sensore	Sensore CMOS da 1/2,7"
Risoluzione	3840 x 2160 (8 megapixel) @15 fps
Compressione Video	H.265
Angolo di Visione	Orizzontale: 105° Verticale: 55° Diagonale: 125°
Visione notturna a infrarossi	Fino a 10 metri (33piedi); LED: 6pz/ 0,8w/850nm (commutazione automatica con filtro IR-cut)
Visuale notturna a colori	Con faretti: 2pz/2w/6500k
Frequenza Fotogrammi	Flusso principale: 10fps - 15fps (default: 15fps) Flusso secondario: 10fps - 15fps (default: 15fps)
Frequenza Codice	Flusso principale: 1024Kbps - 4096Kbps (default: 3072Kbps) Flusso secondario: 64Kbps - 672Kbps (default: 672Kbps)
Audio	Audio bidirezionale
Video & Audio	

Batteria	Batteria ricaricabile da 21,6Wh (la durata della batteria varia in base alle impostazioni, all'uso e alla temperatura).	
Alimentazione Solare	Pannello solare Reolink 2 (6W)	
Interfaccia		
Porta di Alimentazione	Porta USB Tipo-C	
Slot Scheda SD	Supporta una scheda microSD da 512 GB al massimo	
Pulsante di Reset	SÌ	
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati	
WiFi		
Standard Wireless	IEEE 802,11 a/b/g/n	
Frequenza Operativa	2,4GHz/5GHz	
Sicurezza WiFi	WPA/WPA2	
Software		
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
Protocolli & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P	
Accesso Utente	12 flussi simultanei al massimo (2 principali e 10 secondari)	
Altra caratteristica		
Allarme Intelligente	Rilevamento PIR; rilevamento di persone; rilevamento di veicoli; rilevamento di animali domestici	
Distanza Rilevamento PIR	Regolabile fino a 10m (33 piedi)	
Angolo Rilevamento PIR	100° orizzontale	
Modalità di Registrazione	Registrazione del movimento	
Time Lapse	SÌ	
Compatibilità Smart Home	Assistente Google; Alxea	

Archiviazione nel cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile in paesi selezionati)	
Ambiente di Esercizio		
Temperatura di Esercizio	-10°C~+55°C (14°F~131°F)	
Umidità di funzionamento	20% ~ 85%	
Resistente alle intemperie	IP65	
Meccanico		
Dimensioni	127 x 90 x 56 mm	
Peso (Batteria Inclusa)	335g	
Garanzia		
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per l'assistenza, visitare il sito https:// support.reolink.com/hc/en-us/.	

Gallery & Specs



- 1. Status LED
- 2. Spotlight
- 3. IR LEDs
- 4. Lens
- 5. Daylight Sensor
- 6. Built-in Microphone
- 7. Built-in PIR Sensor



- 1. Reset Hole
- 2. Power Switch
- 3. microSD Card Slot
- 4. USB-C Port
- 5. Mount
- 6. Speaker
- 7. Battery Status LED