

RLC-811A

Telecamera PoE Smart 4K con faretto e zoom ottico 5X

- Rilevamento di persone/veicoli
- 4K 8MP Ultra HD
- Zoom ottico 5X



Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	Sensore CMOS da 1/2,8"
Risoluzione Video	Predefinita: 3840 x 2160 (8.0 megapixel) a 25 fps
Obiettivo	f=2,7-13,5 mm F=1,6-3,3, con taglio IR
Campo Visivo	• Orizzontale: 105°- 31° • Verticale: 55°- 17°
Giorno e Notte	Commutazione automatica con filtro taglia IR
Visione notturna a infrarossi	Fino a 30 metri (IR LED: 4 pezzi/28 mil/850 nm)
Visione Notturna a Colori	Faretti: 5 pezzi/4 W/6500 K/450 lumen
Audio	Audio bidirezionale
Compressione Video	H.265
Alimentazione	
PoE	IEEE 802.3af, 48 V attivo
Alimentazione DC	CC 12,0 V 1 A, <12 W
Interfaccia	

Alimentazione	Porta di alimentazione CC
Sistema	Pulsante di reset
Ethernet	Uno da 10 M/100 Mbps; RJ45
Archiviazione	Slot per scheda micro SD (Max. 256 GB)
Audio	Microfono e altoparlante integrati

Caratteristiche Software

Frequenza Fotogrammi	• Mainstream: 2 fps - 25 fps (predefinito: 25 fps) • Substream: 4 fps - 15 fps (predefinito: 10 fps)
Frequenza Codice	• Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (predefinito: 6144 Kbps) • Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (predefinito: 256 Kbps)
Browser Supportato	Edge, Chrome, Firefox, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Allarme intelligente	Rilevamento di movimento; rilevamento di persone; rilevamento veicoli; rilevamento di animali domestici
Modalità di Registrazione	Registrazione movimento (predefinita); registrazione programmata; Registrazione 24x7
Protocolli e standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Massimo Accesso Utente	20 utenti (1 account amministratore e 19 account utente); supporta fino a 12 flussi video simultanei (10 substream e 2 mainstream)
Funziona con	Google Assistant

Ambiente di Funzionamento

Umidità	Umidità operativa: 10% ~ 90%
Impermeabile	IP67
Temperatura	Temperatura operativa: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Dimensione & Peso

Dimensioni	80 x 72 x 238 mm
Peso	838 g

Garanzia

Garanzia Limitata

Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visitare <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gallery & Specs

