

Delock Convertitore combo per SSD PCIe M.2 NVMe PCIe o SATA con USB Type-C™ 10 Gbps

Descrizione

Questo convertitore Delock consente l'installazione di un'unità SSD PCIe NVMe M.2 PCIe NVMe o SATA M.2 SSD, collegabile via USB al PC o computer portatile.

Convertitore combo

Il grande vantaggio di questa convertitore Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella convertitore. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

Ideale come apparecchiatura di prova

L'unità SSD M.2 viene semplicemente inserita nello slot e collegata al dispositivo tramite connettore USB-C™. Pertanto, il convertitore risulta particolarmente adatto come apparecchiatura di prova.



Articolo n. 64198

EAN: 4043619641987

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ maschio
 - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Avviabile
- Plug & Play
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 10 cm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 o superiore
- Mac OS 12.3.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- PC o laptop con porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Convertitore M.2
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play Avviabile
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above
Indicatore LED:	power and activity

Interface

Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male
Connettore 2:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	10 cm
Colour:	nero