



Extender USB 2.0 Cat.6 4 Porte, 60m

No.: 42679

Estende 4 periferiche USB 2.0 fino a 60m

Descrizione

Estende un collegamento USB 2.0 fino a 60m

Connessione delle due unità tramite un cavo di rete standard Cat.5e/6 o superiore (non incluso)

Supporta velocità di trasferimento dati USB 2.0 High Speed fino a 480Mbps

Plug & Play, indipendente dal sistema operativo

2 anni di garanzia

Questo Extender USB 2.0 Cat.6 trasferisce il segnale da un computer a quattro periferiche USB fino a 60m di distanza tramite un singolo cavo di rete Cat.5e/6 o superiore. Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

E' composto da due unità, un trasmettitore da connettere al computer, e un ricevitore da connettere alle periferiche USB.

Ideale per estendere segnali di periferiche USB come tastiera, mouse, stampanti, scanner e pen drive. Include un alimentatore esterno per un'ottima affidabilità e stabilità del segnale.

Nota bene: questo prodotto contiene 1 hub USB 2.0, da considerare in caso di utilizzo in un'installazione più ampia per la connessione ad altri dispositivi.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfacce USB: USB 2.0

Larghezza di Banda Supportata: 480 Mbps

Distanza Massima: 60m (196.85ft)

Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.5e/6 o superiore

Chipset: LT-8311

Caratteristiche speciali: Supporta il trasferimento di dati di controllo, bulk, interrupt, isosincroni e sincroni.

Connettori

Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo A (Maschio)

Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)

Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)

Uscite del Ricevitore: 4 x USB Tipo A (Femmina)

Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 52x60x23mm (2.05x2.36x0.91in)

Materiale della scocca: Plastica

Peso Netto: 0.08kg [0.18lb]
Temperatura Operativa: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Umidità: 0 - 80% RH [senza condensa]
Assorbimento di Corrente: 5VDC 4A
Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone
Dimensioni confezione: 170x140x70mm [6.69x5.91x2.76in]
Peso complessivo: 0.36kg [0.79lb]
Garanzia [Anni]: 2
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

Trasmettitore
Ricevitore
Alimentatore Multi-Country [EU, UK, US & AUS]
Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 42679
EAN: 4002888426794

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150