

Altas Go PT

Telecamera di Sicurezza 2K 4G LTE a Batteria/Solare con PT a 360°

- Pre-registrazione 10s
- Autonomia della Batteria fino a 6 mesi
- Visione Notturna ColorX
- Pan, Tilt & Auto-Tracking

Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	Sensore CMOS da 1/1,8"
Risoluzione	2560×1440 (4 megapixel) a 15 fps
Obiettivo	f=4 mm, F1.0
Compressione Video	H.264/H.265
Campo Visivo	Diagonale: 108° Orizzontale: 104° Verticale: 54°
Visione notturna a infrarossi	10 m (33 piedi); 3 pezzi/1,4 W/940 nm
Visione Notturna a Colori	3 pezzi/1,4 W/6500 K
Frequenza dei Fotogrammi	Stream principale/secondario: 10 fps-15 fps (predefinito: 15 fps)
Audio	Audio bidirezionale
Batteria	
Capacità Batteria	Batteria ricaricabile da 3,6 V 20000 mAh (la durata della batteria varia in base alle impostazioni, all'utilizzo e alla temperatura)

Requisiti di Alimentazione	
Power Capacity	66 Wh
Alimentazione	
Alimentazione Solare	Pannello solare Reolink 2 (6 W); Pannello solare Reolink 3 (12 W)
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	Porta USB Type-C (supporta solo cavi da USB-A a USB-C)
Slot per Scheda microSD	Supporta microSD fino a 512 GB Scheda
Pulsante di Reset	Sì
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
Pan & Tilt	
Angolazione PT (Max.)	Panoramica: 355°, Inclinazione: 90°
Tracciamento Automatico	Sì
3G/4G	
Modulo LTE	• Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/ B28A WCDMA: B1/B8 • America: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/ B14/B66/B71 • Australia: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/ B28 WCDMA: B1/B5/B8
Software	
OS Supportato	"PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android"
Protocolli & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Accesso Utente	Max. 12 stream simultanei (2 mainstream e 10 substream)
Feature Highlights	
Pre-recording	Pre-registrazione da 2 a 10 s, 10 s e 3 fps predefiniti, 1/3/5 fps regolabili
Altre Funzionalità	

Avviso Intelligente	Rilevamento PIR, rilevamento persone, rilevamento veicoli, rilevamento animali
Distanza di Rilevamento PIR	Regolabile, fino a 10 m (33 piedi)
Angolo di Rilevamento PIR	110° orizzontale
Modalità di Registrazione	Registrazione attivata dal movimento, registrazione programmata, registrazione continua
Time Lapse	Sì
Compatibilità con Smart Home	Assistente Google
Home Hub Compatibility	No
Archiviazione Cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile in alcuni paesi)
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura di Funzionamento	Da -10 °C a 55 °C (da 14 °F a 131 °F)
Umidità di funzionamento	20%–85%
Resistente alle intemperie	IP65
Meccanico	
Dimensioni	178×151×102 mm
Peso	875 g
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Antenna
2. Mount
3. Spotlight
4. Lens
5. PIR Sensor
6. CDS
7. Mic
8. Indicator Light



1. Power Button
2. Type-C Port
3. Speaker
4. SIM Card Slot
5. microSD Card Slot

www.reolink.com