

Argus Solar

Telecamera Smart 5MP con Batteria/Solare e Wi-Fi 6 Dual-Band

- Risoluzione Cristallina in 5MP
- Compatibile con Reolink SolarEase™
- Rilevamento di Persone/Veicoli/Animali
- Wi-Fi 6 Dual-Band 2,4/5GHz



Specifications

Video & Audio	
Sensore di Immagine	Sensore CMOS da 1/2,7"
Risoluzione	2880x1616 (5 megapixel) a 15 fps
Obiettivo	f=3 mm, F=1,6
Compressione Video	H.264/H.265
Campo Visivo	Diagonale: 132° Orizzontale: 110° Verticale: 58°
Visione notturna a infrarossi	Fino a 10 metri (33 piedi); LED: 4 pezzi/ 0,65 W/850 nm (Commutazione automatica con filtro IR-cut)
Visione Notturna a Colori	Con faretti: 2 pezzi/1,2 W/6500 K
Frequenza dei Fotogrammi	10 fps - 15 fps (predefinito: 15 fps)
Velocità di Codifica	Flusso principale: 1024 kbps - 4096 kbps (predefinito: 2048 kbps)

	Flusso secondario: 64 kbps - 672 kbps (predefinito: 672 kbps)
Audio	Audio bidirezionale
Requisiti di Alimentazione	
Batteria	Batteria ricaricabile da 6500 mAh (la durata della batteria varia in base alle impostazioni, all'utilizzo e alla temperatura)
Solare	Pannello solare Reolink
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	Porta USB Type-C
Slot Scheda SD	Supporta schede microSD fino a 512 GB
Pulsante di Reset	Sì
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ax
Frequenza Operativa	2,4 GHz/5 GHz
Sicurezza Wireless	WPA/WPA2/WPA3
Software	
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SSL, FTP, P2P
Accesso Utente	Max. 12 flussi simultanei (2 principali e 10 secondari)
Altre Funzionalità	
Avviso Intelligente	Rilevamento PIR; rilevamento del movimento; rilevamento persone; rilevamento veicoli; rilevamento animali
Distanza di Rilevamento PIR	Regolabile, fino a 10 m (33 piedi)
Angolo di Rilevamento PIR	120° orizzontale

Modalità di Registrazione	Registrazione con rilevamento del movimento, registrazione attivata dal movimento
Time Lapse	Sì
Compatibilità con Smart Home	Assistente Google, Alexa
Archiviazione Cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile in alcuni paesi)
Ambiente di Funzionamento	
Temperatura di Funzionamento	-20°C ~ +55°C (-4°F ~ 131°F)
Umidità di funzionamento	20% ~ 85%
Resistente alle intemperie	IP67
Meccanico	
Dimensioni	Ø106*74*54mm
Weight (Without Bracket)	293g
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Pannello Solare
2. Faretto
3. Obiettivo
4. LED di Stato
5. Staffa di Montaggio
6. CDS
7. Sensore PIR
8. LED IR



1. Microfono
2. Porta Type-C
3. Pulsante di Reset
4. Slot per Scheda microSD
5. Altoparlante

www.reolink.com