



## Presentation Switch & Splitter AV a HDMI e VGA con Audio, 8 Porte

No.: 38273

Switch/Converter con 8 ingressi (HDMI, VGA, Component e Composito) e 3 uscite (2x HDMI e VGA/Component)

### Descrizione

- Converte e scala 8 ingressi AV a risoluzioni fino a Full HD 1080p
- Accetta segnali HDMI, VGA, Component & Video Composito
- Uscite video VGA e 2 x HDMI in simultanea
- Gestione via IR, OSD, RS-232, Telnet e Web GUI (IP/Ethernet)
- 2 anni di garanzia

Switch con convertitore AV integrato dotato di 8 ingressi che possono essere trasformati e scalati per ottenere una risoluzione Full HD 1080p distribuita su 3 uscite. Queste caratteristiche ne fanno lo strumento ideale da installare in sale conferenze, aule di lettura o auditorium. Ognuno degli ingressi (3 x HDMI, 3 x VGA & Audio, Video Component & Audio e Video Composito & Audio) può essere visualizzato in simultanea sulle uscite (2 x HDMI e VGA). Queste tre uscite sono compatibili con diverse tipologie di schermi di vecchia e nuova generazione e possono supportare la connessione di extender Lindy HDMI e VGA per connessioni a distanza.

In aggiunta alle funzioni video, questo Switch effettua conversioni da digitale ad analogico, da analogico a digitale e fa da embedder audio analogico su segnali HDMI. Le uscite audio stereo 3.5mm e SPDIF coassiali possono essere connesse direttamente a ricevitori AV, mentre una delle due uscite HDMI può essere usata anche per segnali audio.

Lo Switch è configurabile e controllabile da remoto via RS-232, Telnet e Web GUI e in locale via OSD e IR.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: HDMI e VGA
- Standard interfacce: HDMI 1.3a
- Larghezza di banda supportata: 6.75 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz 4:4:4 12bit
- Supporto HDCP: 1.2
- Supporto Audio: Audio passante, Stereo Audio
- Porte Audio separate: 3.5mm Audio, RCA Audio
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -

- Interfaccia seriale: RS232
- Caratteristiche speciali: Conversione Digitale/Analogica, Scaling

#### **Connettori**

- Ingressi: 3 x HDMI (Femmina) + 3.5mm (Femmina), 3 x VGA (Femmina) + 3.5mm (Femmina), Video Component (Femmina) + 2 x RCA (Femmina), Video Composito (Femmina) + 2 x RCA (Femmina)
- Uscite: 2 x HDMI (Femmina), VGA (Femmina) + 3.5mm (Femmina), Audio Digitale Coassiale (Femmina)
- Controllo: RS232, RJ45 (IP)
- Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

#### **Caratteristiche Fisiche**

- Dimensioni LxAxP: 432x183x47mm (17.01x7.2x1.85in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 2.59kg (5.71lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 20 – 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 3A
- Colore: Nero

#### **Varie**

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 520x290x95mm (20.47x11.42x3.74in)
- Peso complessivo: 3.05kg (6.72lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Contenuto della Confezione**

- Conversion Switch AV
- Telecomando IR con 2 pile alcaline AAA
- Cavo Extender IR
- Cavo Adattatore VGA a 3 x RCA (RGB)
- Staffe
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

#### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 38273
- EAN: 4002888382731

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131