

Alimentazione di emergenza UPS 3S Mini DC 36 W



UPS Eaton 3S Mini

Continuità di servizio sicura per le apparecchiature collegate durante i black-out con un UPS DC conveniente e compatto che fornisce alimentazione a router Internet, telecamere IP, assistenti domestici e controller intelligenti.



Progettato per restare connessi

Mantieni le tue apparecchiature critiche collegate (gateway Internet, telecamera IP, controller Smart-home, assistente personale, ecc.), attive e funzionanti in caso di interruzione di corrente.

Mantenete la vostra capacità di controllare a distanza i vostri dispositivi collegati senza perdita di alimentazione (telecamere IP).

Protezione da sovracorrente attraverso il circuito interno.

Adattabile

Scegliete tra 4 tensioni di uscita compatibili con qualsiasi esigenza di alimentazione di applicazioni critiche e 4 tipi di connettori di uscita per adattarsi ai requisiti delle vostre apparecchiature.

Semplice

Indicatore a LED di facile lettura che fornisce informazioni sulla tensione di uscita selezionata e sulla capacità residua della batteria.

Funzione di avviamento a freddo disponibile per utilizzare 3S Mini come battery bank.

Compatto e silenzioso

3S Mini sostituisce l'alimentatore fornito con il proprio dispositivo, per assicurare la protezione dell'alimentazione senza attrezzature aggiuntive.


Il design super compatto, silenzioso ed elegante assicura che il 3S Mini si integri bene nel vostro ambiente domestico o aziendale.

EATON


Powering Business Worldwide

UPS Eaton 3S Mini

CONNETTORI D'USCITA INCLUSI:



- 1 Pulsante On/Off
- 2 4 LED che forniscono l'impostazione della tensione di uscita o la capacità residua della batteria.
- 3 Cavo di ingresso
- 4 Cavo di uscita



Autonomia tipica



Telecamera IP (3 Watt)

Fino a 5 ore



Decoder TV (4 Watt)

Fino a 4 ore



Estensione Wi-Fi (7 Watt)

Fino a 2 ore



Internet Gateway base (9 Watt)

80 minuti



Internet Gateway avanzato (15 Watt)

40 minuti

Specifiche tecniche

Tensione d'ingresso	90-264V AC
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita/Amp	9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A
Connessione in uscita	Connettori (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)
Potenza nominale	36 W
Tipo di batteria	Litio
Capacità della batteria	3,7 V / 2200 mAh x 2
Dimensioni UPS L x A x P	95,5 x 30 x 136 mm
Peso UPS	0,4 kg
Temperatura di esercizio	0 - 35 °C
Sicurezza	IEC 62477-1, marcatura CE, report CB
EMC	IEC 62040-2
Garanzia	2 anni

Modelli

Codice	3SM36	3SM36BS
Cavo di ingresso	Schuko (FR/DIN)	BS1363 (UK)

Le modifiche ai prodotti, alle informazioni contenute in questo documento e le variazioni ai prezzi sono riservate; allo stesso modo lo sono gli errori e le omissioni. Si intendono vincolanti solamente le conferme d'ordine e la documentazione tecnica pubblicate da Eaton. Foto e immagini non sono garanzia di alcuna specifica forma costruttiva o funzionalità. Il loro utilizzo in qualsiasi forma è soggetto a previa approvazione da parte di Eaton. Questo si applica anche ai nostri marchi registrati (Specialmente Eaton, Moeller e Cutler-Hammer). Si applicano i termini e le condizioni di Eaton, a cui si fa riferimento nelle pagine Internet e nelle conferme d'ordine Eaton.

Eaton
Sede centrale EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Svizzera
Eaton.eu

© 2021 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n. PA153012IT
Maggio 2021

Eaton è un marchio registrato.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà delle rispettive aziende.

Seguete sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.



Powering Business Worldwide