

# Audio Extractor HDMI 4K 30 Hz

## Descrizione

Questo adattatore Delock può essere utilizzato per estrarre il segnale audio da una trasmissione HDMI. Mentre il segnale video viene visualizzato su una TV o un monitor, il segnale audio può essere inviato in modo digitale (S/PDIF) o analogico (stereo) ad altri dispositivi, come ad esempio cuffie o un ricevitore surround.



### Articolo n. 62692

EAN: 4043619626922

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
Ingresso:  
1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
1 x jack 5 V CC da 2,1 x 5,5 mm  
Uscita:  
1 x HDMI-A a 19 pin femmina  
1 x 3,5 mm jack stereo femmina 3 pin (audio)  
1 x TOSLINK femmina S/PDIF  
1 x RCA femmina S/PDIF
- Commutabile tra stereo e canale 5.1
- High Speed HDMI, 3D e HDCP 1.4
- Uscita con funzione di ripetitore HDMI
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Larghezza di banda video fino a 300 MHz / 3 Gbps per canale, max. 9 Gbps
- Supporta tutti i formati audio più comuni 2.0 e 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (a seconda del sistema e dei dispositivi collegati)
- Audio CEC e HDMI indirizzato verso l'uscita (pass-through)
- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Solida struttura di metallo
- Consumo: max. 2,5 W
- Dimensioni (LxPxA): ca. 71 x 61 x 21 mm

## Specifiche dell'alimentatore

- Tipo di alimentatore: alimentatore a muro con spina Euro
- Identificativo del modello: FJ-SW1160501000DE
- Tensione di ingresso: 100 - 240 V
- Frequenza di ingresso CA: 50 / 60 Hz
- Corrente di ingresso: 0,3 A
- Tensione di uscita / Corrente di uscita / Potenza di uscita: 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
- Rendimento medio in modo attivo: 75,7 %
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto: 0,07 W
- connettore di alimentazione CC: 5,5 x 2,1 mm
- Lunghezza cavo alimentatore: ca. 1,5 m
- Massa all'esterno, più all'interno

## Requisiti di sistema

- Un porta HDMI-A femmina disponibile

## Contenuto della confezione

- Audio Extractor HDMI
- Staffe di montaggio e viti
- Cavo di alimentazione USB, lunghezza ca. 0,5 m
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## Generale

Specifiche:	DTS Audio Dolby Digital HDCP 1.4 HDMI 1.4 LPCM
-------------	--

## Interfaccia

Uscita:	1 x 3,5 mm a 3 pin presa stereo femmina 1 x RCA femmina 1 x TOSLINK femmina 1 x HDMI-A femmina
Ingresso:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 1 x HDMI-A femmina

## Caratteristiche tecniche

Chipset:	Cirrus CS4344
Risoluzione massima dello schermo:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Larghezza di banda video:	300 MHz

## Caratteristiche fisiche

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	71 mm
Larghezza:	61 mm
Altezza:	21 mm

## Alimentatore

Tipo di alimentazione:	Euro wall power supply
Tensione di ingresso:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A

Uscita alimentazione:	5,0 V / 1,0 A
Connettore di alimentazione:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione:	1 m

### Manufacturer information

---

Strada	Beeskowdamm 13/15
Codice postale	14167
Città	Berlin
Paese	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Sito web	www.delock.de