

Caratteristiche

La foto è a scopo illustrativo

Eaton 3P1300UI

Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

General specifications

NOME PRODOTTO	UPS Eaton 3P Ellipse
SIGLA CATALOGO	3P1300UI
EAN	3553340621406
LUNGHEZZA/PROFONDITÀ DEL PRODOTTO	312 mm
ALTEZZA PRODOTTO	305 mm
LARGHEZZA PRODOTTO	81 mm
PESO PRODOTTO	7 kg
CONFORMITÀ	Con marchio CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICAZIONE/I	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
CODICE MODELLO	Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC



Powering Business Worldwide

Additional information

INTERFACCIA USB	Sì
TIPO DI COSTRUZIONE	Modello indipendente
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	• (2) cavi IEC-IEC • Cavo USB • Avvio rapido • Istruzioni per la sicurezza
FASE (USCITA)	1
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	Sì
COLORE	Nero
GRADO DI EFFICIENZA AL MASSIMO CARICO	97
KIT DI MONTAGGIO RACK	No
FASE (INGRESSO)	1
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE	Sì

Communication

INCLUDE SCHEDA DI RETE	No
COMUNICAZIONE	Porta USB (conforme HID)
INTERFACCIA ETHERNET	No
INTERFACCIA UTENTE	Display LED
CONTATTO DI COMMUTAZIONE PRIVO DI POTENZIALE	No
SLOT DI ESPANSIONE	Sì
COMPATIBILITÀ SOFTWARE	Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell'UPS)
TIPO DI INTERFACCIA	USB

Battery

TIPO DI BATTERIA	Sigillata, piombo-acido
GRAFICO RUNTIME	Visualizza il grafico di runtime
QUANTITÀ DELLA BATTERIA	2
GESTIONE DELLA BATTERIA	Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica completa, possibilità di avviamento a freddo
CLASSIFICAZIONE BATTERIA	12 V / 7 Ah
CAPACITÀ BATTERIA ESTESA	No

Electrical input

CONNESSIONE DI INGRESSO	C14
TENSIONE NOMINALE DI INGRESSO	230 V predefinita (220/230/240 V)
FREQUENZA NOMINALE	50-60 Hz
RANGE DI TENSIONE IN INGRESSO	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
CAMPO DI FREQUENZA DI INGRESSO	46-70 Hz

Electrical output

PRESA	(4) C13, (4) C13 solo surge
TENSIONE	230 V
POTENZA	840W
FATTORE POTENZA USCITA	0,6
RANGE DI TENSIONE IN USCITA	184-264 V (regolabile a 161-284 V)
TENSIONE NOMINALE DI USCITA	230 V predefinita (220/230/240 V)
TIPO DI ALIMENTAZIONE	1
TOPOLOGIA	offline
VALORI NOMINALI VA	1300VA

Environmental

ALTITUDINE	3000m
LIVELLO DI RUMORE	<25 dB a 1 metro
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Da 0°C a 40°C
UMIDITÀ RELATIVA	0 - 95% (senza condensa)

Risorse

BROCHURE	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
GUIDE UTENTE	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

NOME DEL PROGETTO:

NUMERO DEL PROGETTO:

PREPARATO DA:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.

