

RLN4E

NVR PoE a 4 canali per registrazione 24/7 e crittografia dei dati

- Supporto per risoluzioni UHD fino a 16 MP
- Alimentazione tramite Ethernet
- AI Video Search locale
- Supporta dischi rigidi fino a 8 TB (dischi rigidi venduti separatamente)



Specifications

Ingresso video/audio	
Ingresso Video IP	Fino a 6 telecamere IP
Ingresso Audio	Telecamere con microfono integrato
Uscita video/audio	
Uscita video	1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione dello schermo	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Audio Port	1 canale di uscita audio, RCA
Decodificazione	
Formato Video	H.265+/H.265/H.264 intelligente
Live View/Playback Resolution	7680*2160, 4608*1728, 4512*2512, 4096*3072, 3840*2160, 2560*2560, 2560*1920, 2560*1440, 2048*1536, 2304*1296, 1080p, 720p
Riproduzione Sincrona	1-4 canali (supporta la riproduzione a 1 canale solo se visualizzato in risoluzione 8MP o superiore)
HDD	

SATA	1 interfaccia SATA per HDD da 2,5" o 3,5"
Capacità	Fino a 8 TB
Interfaccia esterna	
Interfaccia USB	2 × USB 2.0
Interfaccia di rete	4 x RJ-45, interfaccia Ethernet PoE autoadattativa 10/100Mbps per telecamere IP 1 x RJ-45, 10/100/1000Mbps autoadattativo per LAN/WAN
PoE	
Potenza max. per porta	25 W
Standard supportato	IEEE 802.3af/at
Rete	
Protocollo Rete	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Browser Supportato	Edge, Firefox, Chrome, Safari
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; smartphone: iOS, Android
Massimo Accesso di Utente	20 utenti (1 account amministratore e 19 account utente); supporta fino a 12 flussi video simultanei (10 flussi secondari e 2 flussi principali)
Altre Funzionalità	
Smart Detection	Rilevamento del movimento; Rilevamento di persone/veicoli/animali
Heatmap	Sì
Generale	
Alimentazione Elettrica	CC 52 V/1,25 A
Consumo di Alimentazione	<2,5 W (senza HDD e PoE)
Ambiente di funzionamento	Temperatura: -10 °C ~ +45 °C (14 °F ~ 113 °F); Umidità: 10% ~ 90%
Dimensioni	198 mm (L) x 47 mm (A) x 198 mm (P)
Peso	588 g (senza HDD)

Garanzia

Garanzia Limitata

Garanzia limitata di 2 anni. Per assistenza, visita <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gallery & Specs



1. LED di alimentazione
2. LED HDD
3. Porta USB



1. Ingresso di alimentazione
2. Uscita audio
3. Porta VGA
4. Porta HDMI
5. Porta di rete / Porta USB
6. Porte PoE

www.reolink.com