



KM Switch USB, 2 Porte

No.: 32165

Commutazione tra 2 PC da una tastiera e un mouse

Descrizione

Controllo di due PC utilizzando una sola tastiera e un solo mouse su due monitor

Commutazione tramite software o tasti di scelta rapida della tastiera

Un software unico permette di passare da un computer all'altro semplicemente passando il mouse da uno schermo all'altro

Cavi integrati per un'installazione rapida e senza problemi

2 anni di garanzia

Uno switch KM consente all'operatore di controllare e gestire comodamente più dispositivi, come PC e server, da un'unica postazione con mouse e tastiera.

Lo switch KM USB Lindy è una soluzione compatta per il controllo di due PC con display indipendenti da una singola tastiera e mouse. Grazie ai cavi integrati, questo switch può essere facilmente collegato direttamente alla configurazione, senza bisogno di acquistare cavi aggiuntivi, risparmiando tempo e denaro sull'installazione.

Il KM Switch può essere gestito con la commutazione con tasti di scelta rapida con ogni sistema operativo senza alcuna restrizione, mentre un software unico fornisce un semplice passaggio tra i computer passando con il mouse tra Windows e Mac OS.

Questo Switch può essere utilizzato con una tastiera e un mouse cablati standard, dispositivi wireless potrebbero non essere rilevati.

Semplice da configurare e compatibile con un'ampia gamma di estensori USB Lindy, questa soluzione è ideale per i piccoli ambienti educativi e aziendali o per aiutare a sfruttare al meglio le apparecchiature IT in casa.

Nota bene: il software supporta solo un display per ogni computer. Il controllo del software non è attualmente compatibile con i dispositivi che supportano Linux.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Standard USB: USB 2.0

Larghezza di banda supportata: 480Mbps

Chipset: KM0077

Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A

Power Delivery: -

Caratteristiche speciali: Commutazione via hotkey o software tramite mouse

Connettori

Ingressi: 2 x USB Tipo A (Maschio)

Uscite: 2 x USB Tipo A (Femmina)

Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 105x50x20mm (4.13x1.97x0.79in)

Lunghezza cavi (integrati): 1.1m (3.61ft)

Materiale: Plastica

Peso netto: 0.073kg (0.16lb)

Temperatura operativa: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)

Alimentazione: -

Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Polybag

Dimensioni confezione: 160x160x25mm (6.3x6.3x0.98in)

Peso complessivo: 0.117kg (0.26lb)

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

KM Switch USB

Nastro di fissaggio autoadesivo

Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 32165

EAN: 4002888321655

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150