

# Delock Antenna WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n con RP-SMA maschio 5 - 7 dBi omnidirezionale con giunto di inclinazione nero

## Descrizione

Questa antenna LAN wireless può essere collegata ad un dispositivo WLAN con interfaccia RP-SMA, al fine di inviare e ricevere segnali.



## Specifiche

- Connettore: RP-SMA maschio
- Gamma di frequenza:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Guadagno antenna:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 2,0
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Materiale custodia: ABS
- Colore: nero
- Lunghezza:  
ca. 231,10 mm (con giunto di inclinazione)  
ca. 205,00 mm (senza giunto di inclinazione)
- Diametro:  
ca. 18,40 mm (superiore)  
ca. 13,15 mm (RP-SMA)

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta RP-SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna WLAN





## Articolo n. 88899

EAN: 4043619888993

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Immagini



Interface	
connector:	RP-SMA maschio
Technical characteristics	
Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 $\Omega$
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Materiale custodia:	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Length with tilt joint:	231,10 mm
Length without tilt joint:	205,00 mm
Colour:	nero