

Argus 4 Pro

Telecamera Wi-Fi 6 4K Dual-Lens, visuale a 180°, no punti ciechi

- Copertura a 180° in 4K
- Visione notturna a colori anche in condizioni di scarsa luminosità
- Wi-Fi 6 dual band
- Alimentazione a batteria/solare



Specifications

Video & Audio	
Tipo Sensore	Sensore CMOS da 1/1,8".
Risoluzione	5120x1440 (8 megapixel) a 15 fps
Lente	f=4mm, fissa
Compressione Video	H.264/H.265
Angolo di Visione	Orizzontale: 180° Verticale: 50°
Visione notturna a infrarossi	NO
Visuale notturna a colori	Con faretti: 3 pezzi/2 W/6500 K
Frequenza Fotogrammi	Main stream: 10 fps - 15 fps (impostazione predefinita: 15 fps) Substream: 10 fps - 15 fps (impostazione predefinita: 15 fps)
Frequenza Codice	Main stream: 1024 Kbps - 4096 Kbps (predefinito: 2048 Kbps) Substream: 256 Kbps - 1024 Kbps (predefinito: 512 Kbps)
Audio	Audio bidirezionale

Video & Audio	
Batteria	Batteria ricaricabile da 5000 mAh (la durata della batteria varia in base alle impostazioni, all'utilizzo e alla temperatura.)
Alimentazione Solare	Pannello solare Reolink 2 (6W)
Bluetooth Standard	
Bluetooth Standard	Bluetooth V5.0
Interfaccia	
Porta di Alimentazione	Porta USB di tipo C
Slot Scheda SD	Supporta max. Scheda microSD da 512 GB
Pulsante di Reset	Sì
Ingresso/Uscita Audio	Microfono e altoparlante integrati
WiFi	
Standard Wireless	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequenza Operativa	2,4 GHz/5 GHz
Sicurezza Wireless	WPA/WPA2/WPA3
Software	
OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protocolli & Standard	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P, FTP
Accesso Utente	Massimo. 12 stream simultanei (2 principali e 10 stream secondari)
Altra caratteristica	
Allarme Intelligente	Rilevazione PIR; rilevamento del movimento; rilevamento di persone; rilevamento veicoli; rilevamento animali
Distanza Rilevamento PIR	Regolabile, fino a 10 m (33 piedi)
Angolo Rilevamento PIR	170° orizzontale

Modalità di Registrazione	Registrazione innescata
Time Lapse	Sì
Compatibilità Smart Home	Assistente Google
Home Hub Compatibility	Sì
Archiviazione nel cloud	Supporta Reolink Cloud (disponibile in paesi specifici)
Ambiente di Esercizio	
Temperatura di Esercizio	-10°C~55°C (14°F~131°F)
Umidità di funzionamento	20% ~ 85%
Resistente alle intemperie	IP66
Meccanico	
Dimensioni	128*87*80mm
Peso	400 g
Garanzia	
Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per supporto, visitare https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Obiettivo F/1.0 - 4 mm
2. Sensore di luce diurna
3. CDS
4. Sensore di luce nera
5. Microfono
6. Sensore PIR



1. Altoparlanti
2. Connessione USB-C
3. Pulsante di reset
4. Slot MicroSD



www.reolink.com