



Switch Multi-View HDMI 4K30, 9 Porte

No.: 38330

Connessione di 9 ingressi su un unico display HDMI

Descrizione

- Connessione di 9 ingressi HDMI per visualizzarli su un unico display HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Commutazione semplice tramite pulsante, telecomando a infrarossi o RS-232
- Commutazione Seamless tra le sorgenti
- 2 anni di garanzia

Gli Switch multi-view HDMI sono soluzioni professionali per la visualizzazione di una o più sorgenti HDMI su un unico display.

Lo switch Lindy HDMI 4K30 Multi-view è la soluzione per la commutazione ad alte prestazioni tra una o più sorgenti HDMI su un unico display o proiettore HDMI. Oltre alla commutazione standard tra un massimo di 9 dispositivi, il contenuto può essere visualizzato da tutti i dispositivi collegati in vari layout, ideale per una vasta gamma di scenari.

Questi scenari includono il collegamento di due sorgenti su uno schermo diviso, che fornisce un layout perfetto per la TVCC su piccola scala o nei negozi al dettaglio, oppure al collegamento di 9 sorgenti per l'utilizzo in strutture di monitoraggio del traffico o di trasmissioni televisive.

Sono supportate risoluzioni 4K UHD fino a 3840x2160@30Hz per un'esperienza di visione ottimale in installazioni digital signage, sicurezza o broadcasting.

La commutazione può essere facilmente controllata dall'utente tramite il pulsante sull'unità principale o utilizzando il telecomando a infrarossi, che permette anche di passare senza problemi tra i vari layout. Lo scaling del segnale in uscita garantisce una qualità d'immagine costante all'interno di una configurazione, così come la commutazione audio indipendente dai dispositivi HDMI collegati, ideale per aggiungere musica o commenti alternativi ai contenuti video da una sorgente HDMI separata. Entrambe le funzioni possono anche essere facilmente controllate tramite il telecomando a infrarossi. La commutazione seriale RS-232 può essere utilizzata anche per il controllo tramite PC.

La commutazione è Seamless ovvero senza lag o interruzioni dei contenuti, il che significa che lo spettatore non perderà alcun momento durante la visione di contenuti dal vivo.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4

- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio HDMI passante
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: 38KHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: RS-232
- Caratteristiche speciali: Commutazione Seamless

Connettori

- Ingressi: 9 x HDMI Tipo A [Femmina]
- Uscite: HDMI Tipo A [Femmina]
- Controllo: Morsettiere RS-232 [Femmina]
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni [ca.]LxAxP: 252x25x105mm [9.92x0.98x4.13in]
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.792kg [1.75lb]
- Temperatura operativa: -15°C - 55°C [5°F - 131°F]
- Temperatura di stoccaggio: -15°C - 55°C [5°F - 131°F]
- Tasso di umidità: 0 - 90% RH [senza condensa]
- Alimentazione: 12VDC 2A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 577x40x511mm [22.72x1.57x20.12in]
- Peso complessivo: 1.3kg [2.87lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch Multi-view HDMI, 9 Porte
- Alimentatore Multi-country [UK, EU, US & AUS]
- 4x Viti
- Telecomando IR e pila CR2032L
- Manuale Lindy

Riferimenti Per L'ordine

- No.: 38330
- EAN: 4002888383301

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150