



Extender KVM Cat.6 HDMI & USB, 100m

No.: 39350

Estende segnali HDMI® e USB tramite un cavo Cat.6

Descrizione

Estende segnali HDMI® e USB HID fino a 100m utilizzando un singolo cavo Cat.6

Supporta risoluzioni HDMI® FullHD

Porta HDMI® loop-out per collegare un display aggiuntivo sul trasmettitore

Supporta PoC (Power over Cable), che richiede un collegamento di alimentazione da un solo lato dell'installazione
2 anni di garanzia

Il KVM Extender Lindy Cat.6 HDMI® & USB consente agli utenti di controllare un dispositivo sorgente, come un PC, da una singola tastiera, mouse e display fino a 100m utilizzando un cavo Cat.6 RJ45.

Supporta risoluzioni fino a Full HD 1920x1080, ideale per applicazioni KVM, digital signage, sale conferenze o aule didattiche. Il trasmettitore deve essere collegato a una sorgente come un PC o uno switch KVM, mentre la console con display, tastiera e mouse deve essere collegata al ricevitore.

L'Extender è dotato di un'uscita HDMI® loop-out sul trasmettitore che consente la visualizzazione simultanea utilizzando sia il display locale che quello remoto.

La funzionalità PoC (Power over Cable) offre ulteriore flessibilità, consente di fornire alimentazione insieme ai dati attraverso un unico cavo di rete Cat.6 in una connessione punto-punto tra le due unità, il che significa che è necessario un solo alimentatore sul trasmettitore o sul ricevitore.

Si noti che quando l'alimentatore è collegato al trasmettitore, la distanza massima supportata è di 30m per il segnale USB e di 100m per il segnale video; quando l'alimentatore è collegato al ricevitore, la distanza massima supportata rimane di 100m sia per il segnale USB che per quello video.

Inoltre, l'alimentatore è collegato tramite un connettore a vite che fornisce una connessione più sicura e affidabile, perfetta per installazioni professionali in cui le disconnessioni accidentali potrebbero creare un problema importante.

Questo Extender fornisce una semplice installazione plug & play senza driver aggiuntivi, ottimo sia per gli utenti professionali che in applicazioni domestiche.

Nota: questo prodotto non è progettato per essere utilizzato insieme ad apparecchiature di rete attive e deve essere utilizzato solo in una connessione punto a punto.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®
Standard delle Interfacce: 1.4, USB 1.1
Larghezza di Banda Supportata: 4.95Gbps
Distanza Massima: 100m [328.08ft]
Risoluzione Massima: 1920x1080@60Hz
Supporto HDCP: 1.4
EDID: Pass-through
Supporto Audio: HDMI® Audio Pass-through
Porte Audio Separate: -
Supporto IR: -
Supporto CEC: Pass-through
Interfaccia Seriale: -
Protocollo di Trasmissione: -
Mezzo Trasmissivo: 1 x Cat.6
Classe Laser (solo per Fibra): -
Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -
Funzioni Particolari: Porta HDMI® Loop Out, PoC (Power over Cable)

Interfacce

Ingressi del Trasmettitore: HDMI® Tipo A (Femmina), USB Tipo B (Femmina)
Uscite del Trasmettitore: HDMI® Tipo A (Femmina), RJ-45 (Femmina)
Ingressi del Ricevitore: RJ-45 (Femmina)
Uscite del Ricevitore: HDMI® Tipo A (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina)
Porte Bidirezionali: -
Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni (ca.)LxAxP: 90x68x22mm [3.54x2.68x0.87in] per unità
Materiale della scocca: Metallo
Peso Netto: 0.55kg [1.21lb]
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
Umidità: -20 - 80% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente: 12VDC 1A
Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: Scatola di cartone
Dimensione Confezione: 215x135x75mm [8.46x5.31x2.95in]
Peso Lordo: 0.72kg [1.59lb]
Garanzia (Anni): 2
Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Trasmettitore
Ricevitore
Cavo USB tipo A/B, 1.5m
4 x staffe con viti
Alimentatore multi-country [UK, EU, US & AUS]
Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

No.: 39350
EAN: 4002888393508

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT0801000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150