



Extender USB 2.0 Cat.6 140m, 4 Porte

No.: 42710

Estensione di fino a 4 periferiche USB 2.0 a 140m di distanza

Descrizione

- Invia il segnale di 4 periferiche USB 2.0 fino a 140m di distanza
- Connessione tramite un cavo di rete standard Cat.6 UTP o superiore (non incluso)
- Supporta velocità di trasferimento dati USB 2.0 High Speed fino a 480Mbps
- Struttura in alluminio con punti di montaggio
- 2 anni di garanzia

Extender USB 2.0 Cat.6 per aumentare la distanza tra quattro periferiche USB e il PC fino a 140m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 UTP o superiore. Utilizzando un cavo Cat.5e UTP/STP è possibile raggiungere fino a 120m di distanza. Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

L'Extender è composto da due unità, un trasmettitore da collegare al computer e un ricevitore da collegare alle periferiche USB.

Grazie alla struttura in alluminio ed alla predisposizione per il montaggio, è la soluzione ideale per accedere a stampanti, scanner, web cam*, dischi esterni, flash drive, ecc posizionati lontano dal PC. Perfetto per installazioni domestiche, digital signage, industriali, in uffici e per applicazioni KVM. Alimentatore incluso da collegare al ricevitore.

Nota bene: questo prodotto contiene 2 hub USB 2.0, da considerare in caso di utilizzo in un'installazione più ampia per la connessione ad altri dispositivi.

*Testato con Logitech C310, Logitech C920e, V-Gear Talkcam LIVE 09-VTL480, I-Family IF-008B

Per ottenere la versione più recente del firmware e risolvere eventuali incompatibilità, si prega di contattare il nostro team di supporto tecnico.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480Mbps
- Distanza Massima: 140m (459.31ft)
- Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.6 o superiore
- Chipset: AST1620
- Caratteristiche speciali: Supporta il trasferimento di dati di controllo, bulk, interrupt, isosincroni

Connettori

- Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo B (Femmina)

Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
Uscite del Ricevitore: 4 x USB Tipo A (Femmina)
Alimentazione: 5.5/2.5mm DC

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP:
Trasmettitore: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in)
Ricevitore: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
Materiale della scocca: Alluminio
Peso Netto:
Trasmettitore: 0.19kg (0.42lb)
Ricevitore: 0.21kg (0.46lb)
Temperatura Operativa: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Umidità: 0 - 95% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente: 5VDC 2.6A
Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone
Dimensioni confezione: 240x150x55mm (9.45x5.91x2.17in)
Peso complessivo: 0.6kg (1.32lb)
Garanzia (Anni): 2
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto Della Confezione

Trasmettitore
Ricevitore
Cavo USB 2.0 A Maschio a B Maschio 1.5m
8x viti & perni di montaggio
Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 42710
EAN: 4002888427104

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150